

541

6/S • 7/M • 8/L • 9/XL • 10/XXL

Regulation (EU) 2016/425



Tested size: S(6), M(7), L(7), XL(8), XXL(8)

EU Type Examination Certificate From SGS Fimko Oy  
Särkiniementie 3, Helsinki, 00211, Finland  
Notified Body No.0598

Made in Malaysia

**-Authorized Representative / Importer**

**(EU) SHOWA International (Netherlands) B.V.**  
WTC Tower I, Strawinskylaan 1817,  
1077 XX Amsterdam, Netherlands

**-Manufacturer**

**(JP) SHOWA GLOVE Co.**  
565 Tohori, Himeji, Hyogo, 670-0802 Japan

**-Distributor**

**(US) SHOWA**  
579 Edison Street, Menlo, GA 30731 USA

**(CA) SHOWA**  
253 Michaud Street, Coaticook, Quebec J1A 1A9 Canada

**(AU) SHOWA**  
32 Sargents Road, Minchinbury, NSW 2770 Australia

**www.showagroup.com**

The EU declaration of conformity can be obtained at the WEB.

EN 420:2003+A1:2009  
Level 5

Dexterity  
Dextérité  
Fingerfertigkeit  
Destrezza  
Destreza  
Soepelheid  
Kätevyys  
Fingerkänsla  
Fingerføling  
Fingerfølsomhet  
Manualność  
Hassasiyet

مهارة

Min. Max.  
1 2 3 4 5

EN 388:2016



4 3 4 2 B

Mechanical risks  
Risques mécaniques  
Mechanische Risiken  
Rischi meccanici  
Riesgos mecánicos  
Riscos mecánicos  
Mechanische risico's  
Suojaa mekaanisilta vaaroilta  
Mekaniska risker  
Mekaniske risici  
Mekaniske farer  
zagroženiami mechanicznymi  
Mekanik riskler

محاطر ميكانيكية

EN 388:2016



4 3 4 2 B

Abrasion  
Abrasion  
Abrieb  
Abrasion  
Abrasion  
Abrásão  
Schuurweerstand  
Hankaus  
Nöttningshårdighet  
Slidstyrke  
Slitstyrke  
Przetarcie  
aşınma

ناكل

Min. Max.  
0 1 2 3 4

Cut  
Coupure  
Schnitt  
Taglio  
Corte  
Corte  
Snijweerstand  
Viilto  
Skärbeständighet  
Skærefasthed  
Kutt  
przecięcie  
Kesilme

قطع

N/A Min. Max.  
X 0 1 2 3 4 5

Tear  
Déchirure  
Weiterreißen  
Strappo  
Desgarro  
Rasgo  
Scheurweerstand  
Repäisy  
Rivhållfasthet  
Brudstyrke  
Rivstyrke  
rozdzarcie  
Yirtılma

تمزق

Min. Max.  
0 1 2 3 4

Puncture  
Perforation  
Durchstich  
Perforazione  
Perforación  
Perfuração  
Weerstand tegen perforatie  
Pisto  
Punkteringsmotstånd  
Gennemhulningsmønstad  
Punktering  
przebicie  
Delinme

ثقب

Min. Max.  
0 1 2 3 4

Cut EN ISO 13997  
Coupure  
Schnitt  
Taglio  
Corte  
Corte  
Snijweerstand  
Viilto  
Skärbeständighet  
Skærefasthed  
Kutt  
przecięcie  
Kesilme

قطع

N/T Min. Max. \*N/A: Not Applicable  
X A B C D E F \*N/T: Not Tested



ANSI/ISEA 105-2016  
Test Method: ASTM F 2992-15  
Test Result: 545 grams

Classification for Cut Resistance

Level	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Weight grams	200 ≤	500 ≤	1000 ≤	1500 ≤	2200 ≤	3000 ≤	4000 ≤	5000 ≤	6000 ≤

EN

Liner: High performance polyethylene (HPPE), Polyester, Other  
Coating: Polyurethane  
• May cause latex allergies.  
• In the case of allergic reaction, medical aid should be sought immediately.  
• Protection against mechanical risks.  
• Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks.  
• The performance levels apply to the coated surface only.  
• Highly stretchable glove, the sizes are in conformance with EN 420+A1 when worn.  
• Store in a dry place, away from the light.  
• Wash at 40°C max.  
• No change in performance after 3 wash cycles.

DE

Trägergewebe: Hochleistungs-Polyethylen (HPPE), Polyester, Anderes  
Beschichtung: Polyurethan  
• Kann Latexallergien hervorrufen.  
• Im Falle einer allergischen Reaktion sollte unverzüglich medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.  
• Schutz gegen mechanische Risiken.  
• Nicht verwenden bei chemischen, elektrischen, thermischen oder daraus kombinierten Risiken.  
• Die Leistungsmerkmale beziehen sich nur auf die beschichtete Oberfläche.  
• Hochdehnbarer Handschuh, die Größen sind in Übereinstimmung mit EN 420+A1, wenn getragen.  
• Trocken und vor Licht geschützt lagern.  
• Waschen bei max. 40°C.  
• Keine Änderung in der Leistung nach 3 Waschzyklen.

ES

Forro: Polietileno de alta densidad (HPPE), Poliéster, Otros  
Recubrimiento: Poliuretano  
• Puede causar alergia al látex.  
• En el caso de una reacción alérgica, se debe buscar ayuda médica de inmediato.  
• Protección contra riesgos mecánicos.  
• No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo.  
• Los niveles de rendimiento sólo son aplicables a la superficie recubierta.  
• Guante muy elástico, las tallas son en conformidad con EN 420+A1 cuando se usa.  
• Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.  
• Lavado a 40°C max.  
• No hay cambios en el rendimiento después de 3 ciclos de lavado.

FR

Tricot: Polyéthylène à haute performance (HPPE), Polyester, Autres  
Enduction: Polyuréthane  
• Peut provoquer des allergies au latex.  
• En cas de réaction allergique, une aide médicale doit être recherchée immédiatement.  
• Protection contre les risques mécaniques.  
• Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement.  
• Les niveaux de performance s'appliquent à la surface revêtue seulement.  
• Gant très extensible, dimension conforme EN 420+A1 une fois porté.  
• Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.  
• Laver à 40°C max.  
• Pas de changement dans la performance après 3 cycles de lavage.

IT

Fodera: Polietilene ad elevata prestazione (HPPE), Poliesteri, Altro  
Rivestimento: Poliuretano  
• Può causare allergie al lattice.  
• In caso di reazioni allergiche, richiedere immediata assistenza medica.  
• Protezione contro i rischi meccanici.  
• Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare impigliati.  
• Le prestazioni si applicano solo alla superficie rivestita.  
• Quanto altamente elastico, le taglie sono in conformità con EN 420+A1 in caso di usura.  
• Stoccare al riparo dalla luce e dall'umidità.  
• Lavare a 40°C massimo.  
• Nessun cambiamento nelle prestazioni dopo 3 cicli di lavaggio.

PT

Forro: em polietileno de elevadas performances (HPPE), Poliéster, Outros  
Revestimento: Poliuretano  
• Pode causar alergia ao latex.  
• No caso de reação alérgica, a assistência médica deve ser buscada imediatamente.  
• Proteção contra os riscos mecânicos.  
• Não utilize em caso de riscos químicos, elétricos, térmicos ou emaranhamento.  
• Os níveis de desempenho aplicar à superfície revestida apenas.  
• Luva altamente elástica, os tamanhos estão em conformidade com a EN 420+A1 em caso de desgaste.  
• Conservar ao abrigo da luz e da humidade.  
• Lavar a 40°C max.  
• Nenhum alteração no desempenho após 3 ciclos de lavagem.

- NL** Voering: high-performance polyethyleen (HPPE), Polyester, Overige  
Coating: Polyurethaan
- Kan latexallergieën veroorzaken.
  - In geval van allergische reacties moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
  - Bescherming tegen mechanische risico's.
  - Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn.
  - De prestatieniveaus hebben alleen betrekking op het gecoat oppervlak.
  - Zeer rekbare handschoen, de maten zijn in overeenstemming met de EN 420+A1 tijdens het dragen.
  - Bewaren op een donkere en droge plaats.
  - Wassen op 40°C max.
  - Geen verandering qua prestatie na 3 wasbeurten.

- SV** Foder: Hög prestanda polyeten (HPPE), Polyester, Övrigt  
Beläggning: Polyuretan
- Kan orsaka latex allergi.
  - Vid allergisk reaktion skall medicinsk vård uppsökas omgående.
  - Skydd mot mekaniska risker.
  - Använd inte där det är kemiska, elektriska, termiska risker, eller om det finns risk att fastna i rörliga delar.
  - Testresultat och prestanda gäller endast för belagd yta.
  - Mycket tåjbart handske, storlekar är i överensstämmelse med EN 420+A1 när den används.
  - Förvaras torrt och skyddad mot ljus.
  - Tvättas i max 40°C.
  - Ingen förändring i prestanda efter 3 tvättcykler.

- NO** Før: Høy kvalitets polyetylen (HPPE), Polyester, Andre  
Belegg: Polyuretan
- Kan forårsake latexallergi.
  - Ved allergisk reaksjon, bør medisinsk hjelp kontaktes umiddelbart.
  - Beskyttelse mot mekaniske farer.
  - Må ikke brukes der det er kjemisk, elektrisk, termisk risiko eller fare for å hekte seg fast.
  - Beskyttelsesnivået gjelder kun for den belagte overflaten.
  - Svært tøyelig handske, størrelsene er i samsvar med EN 420+A1 når den er i bruk.
  - Lagres på et tørt, mørkt sted.
  - Vask på 40°C maks.
  - Ingen endring i ytelse etter 3 vaskesykluser.

- TR** Astar: Yüksek performanslı polietilen (HPPE), Polyester, Diğer  
Kaplama: Poliüretan
- Lateks alerjiye neden olabilir.
  - Alerjik reaksiyon durumunda hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
  - Mekanik risklere karşı koruma.
  - Kimyasal, elektriksel, termal veya eldivenin makinelere kapılma risklerinin olduğu yerlerde kullanmayınız.
  - Performans seviyeleri, sadece kaplanmış yüzey için geçerlidir.
  - Yüksek derece gergin eldiven, giyildiğinde boyutları EN 420+A1 ile uyum içindedir.
  - Işıktan uzak, kuru bir yerde saklayınız.
  - Maksimum 40°C 'de yıkayınız.
  - 3 yıkama sonrasında eldiven performansında değişiklik olmaz.

- FI** Vuori: Polyeteeni (HPPE), Polyesteri, muut  
Pinnoite: Polyuretaani
- Saattaa aiheuttaa luonnonkumi allergiaa.
  - Allergisten oireiden ilmaantuessa ota yhteys lääketieteellistä apua välittömästi.
  - Suojaus mekaanisia riskejä vastaan.
  - Älä käytä jos on kemiallisia, sähkö-, lämpö- tai takertuminen riskejä.
  - Suoritustasot koskevat vain päällystettyä pintaa.
  - Hyvin venyvä käsine, koot ovat EN 420+A1 mukaisia kun kuluneet.
  - Säilytys valottomassa ja kuivassa tilassa.
  - Pesu 40°C max.
  - Ei muutoksia suoritustasoissa 3 pesun jälkeen.

- DA** Liner: high performance polyethylene (HPPE), Polyesterstrik, Andet  
Belægning: Polyurethan
- Kan forårsage latex-allergi.
  - I tilfælde af allergisk reaktion bør der straks søges medicinsk assistance.
  - Beskyttelse mod mekaniske risici.
  - Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici.
  - En ydeevne anvendelse på den coatede overflade alene.
  - Handske med stor strække evne, størrelserne er i overensstemmelse med EN 420+A1 ved brug.
  - Opbevares på et tørt og mørkt sted.
  - Vask ved 40°C max.
  - Ingen ændring i ydelse efter 3 gange vask.

- PL** wkład: Polietylen o wysokiej wydajności (HPPE), Poliester, Inne  
Oblanie: Poliuretan
- Może powodować lateksowe alergię.
  - W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy niezwłocznie szukać pomocy medycznej.
  - Nie należy stosować w środowisku, w którym występują chemiczne, elektryczne lub termiczne zagrożenia.
  - Poziom odporności dotyczy tylko części powleczonej.
  - Wysoce rozciągliwa rękawica, rozmiary są zgodne z normą EN 420+A1 podczas użytkowania.
  - Przechowywać w suchym ciemnym miejscu.
  - Prać w temperaturze do 40°C.
  - Bez zmian właściwości nawet po 3 cyklach prania.

**AR** البطانة : بولي إيثيلين عالي الأداء (HPPE), بوليستر, مواد أخرى  
غلاف : بولي يوريثين

- قد يسبب حساسيات ضد اللاتكس.
- في حالة الإصابة برد فقل تحسسي، ينبغي الحصول على الرعاية الطبية على الفور.
- حماية من المخاطر الميكانيكية.
- لا تستخدمها حيث توجد العديد من المخاطر الكيميائية أو الكهربائية أو الحرارية أو التشابكات.
- مستويات الأداء تطبق على السطح المغطى فقط.
- قفازات قابلة للتمدد للغاية، وأحجامها تتوافق مع EN 420+A1 عند ارتدائها.
- قم بتخزينها في مكان جاف بعيداً عن الضوء.
- تغسل بدرجة حرارة 40 ° مئوية كحد أقصى.
- لا تغيير في الأداء بعد دورات الغسيل الثلاثية.