

CE User instruction, protective eyewear – READ CAREFULLY

This protective eyewear is designed for protection against low energy impact. The spectacles conform Regulation (EU) 2016/425, EN 166:2001. This product is not suitable for work with the nailer or similar tools. The optical class of visor is 1 according EN 166. PPE personal protective equipment category II.

Size: universal size.
Storage: Spectacles should be stored at temperature range 5 – 40 °C, protected against light, abrasive dust and solvents or solvent vapor. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions.
Cleaning: The spectacles should be cleaned with soap and warm water. The lenses should be dried using soft fabric. Do not wipe dry lenses. The disinfection is possible with the mild disinfection agent. The spectacles should be stored in the case when it is not in use.

Maintenance: The service life is 2 years. The spectacles should be regularly inspected. The scratched or cracked lenses or damaged frame drastically reduces provided protection level. The damaged eyewear should be replaced.

Warning: The material of spectacles may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin. In such case do not use this spectacles any further. Optical class 3 visors are not intended for long term use, for long term use are intended visors with optical class 1. Safety glasses worn over corrective glasses can transmit shocks and thus create a risk to the user.

Labels marking: CE conformity label, manufacturer code JL, optical class, mechanical strength: F - high speed particles, low impact energy 45 m/s.

Frame marking: EC conformity label, manufacturer code JL, EN166 standard number, mechanical strength – F - high speed particles, low impact energy 45 m/s.

If the symbols F, B, A are different on the frame and visor, the lover properties are applied. If protection against high speed particles at extremes of temperature is required then the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the impact letter, i.e. FT, BT or AT. If the impact letter is not followed by the letter T then the eye-protector shall only be used against high speed particles at room temperature.

EU type certificate has been issued by a notified body No. 0530, CERTOTICA, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Importer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

Manufacturer: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

AL Udhëzime për përdoruesit e syzeve mbrojtëse - LEXONI ME KUJDE

Këto syze janë të projektuara për të mbrojtur sytë nga grimcat me energji të vogël goditëse. Mos i përdorni ato, kur punoni me pistoletë gozhdhësi ora me pajisje të tjera të ngjashme. Këto syze përbushin kërkesat e normës EU (EU) 2016/425, EN 166:2001. Xhamat e syzeve janë të kategorisë optike 1 sipas klasifikimit të normës EN166. PYPZ pajisje mbrojtëse personale Kategorija II.

Madhësia: Syzet janë me madhësi universale.

Magazinimi: Ruheni në ambalazhin origjinal në temperaturat prej 5 deri në 40 ° C, në një vend të thatë dhe të errët. Syzet duhen mbrojtur nga pluhuri abrasiv, lëndët tretëse dhe avujt e tyre. Gjatë respektimit n kushteve të përshatshme të magazinimit, afati i qëndrimit në magazinë është 5 vjet nga data e prodhimit.

Pastrimi: Xhamat dhe skeletin e syzeve pastrojeni me ujë të ngrohtë dhe sapun. Xhamat fshijini sa më lentë të jetë e mundur, syzet thajini duke i vendosur në një gjakë të bujtë absorbuese. Mos i pastroini syzet në të thatë. Syzet mund të ndriqohen në solucionet dezinfektuese me verpim të lehtë. Gjatë kohës që nuk i përdorni, vendosini syzet në këllët ose në ambalazh mbrojtës.

Mirëmbajtja: Jetëgjatësia maksimale e syzeve është dy vjet. Syzet kontrollojini në mënyrë periodike, plasirajat ose gjerëshitat e xhamave si dhe dëmtimet e mundshme të skeletit reduktojnë ndjeshëm vetitë mbrojtëse të tyre. Syzet e dëmtuara zëvendësojini me të reja.

Kujdes: Materialet, të cilat janë në kontakt të drejtëpërdrejtë me lëkurën, mund të jenë për individë të ndjeshëm shkakuar të reaksioneve alergjike. Syzet me xhamat të kategorisë optike 3 nuk janë të destinuara për kontaktim me atë të gjatë kohor, për këto qëllime përdorni xhamat e kategorisë optike 1. Syzet mbrojtëse të mbajtura mirë syzet optike mund të transmetojnë goditjet dhe të rrezikojnë dëmtimin e përdoruesit. **Etiketimi i xhamit:** Xhamat janë të shënuara me simbolin e konformitetit CE, më pas vendoset shenja e prodhuesit JL, e ndjekur nga numri i kategorisë optike - 1 dhe shenja e qëndrësës mekanike F - grimca me shpejtësi të lartë, energji të ulët të ndikimit 45 m/s.

Etiketimi i skeletit: Shenja CE e konformitetit ndiqet nga emërtimi i prodhuesit JL, numri i normës EN166 dhe germa F - grimca me shpejtësi të lartë, energji të ulët të ndikimit 45 m/s.

Etiketimi i F, B dhe A mbi xhamat dhe mbi skelet nuk janë të njëjta. Vlen për të gjithë prodhimet gjithnjëoherë vlera më e vogël. Në qoftë se kërkohet mbrojtje e syve ndaj grimcave që lëvizin me shpejtësi të lartë dhe në temperatura ekstreme, grimcat e nevojshme që prodiktu të shënohet me fermen T menjëherë pas grimcës së qëndrësës mekanike ndaj goditjes d.m.th. FT, FB, ose AT, në qoftë se një shënim të tillë nuk e ka, mund të përdoret për të mbrojtur sytë ndaj grimcave me shpejtësi të lartë, por vetëm në temperaturën e dhomës.

Certifikata e tipti u lëshua nga CERTOTICA, personi i notifikuar 0530, Zona Industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.
Importues: CERVA GROUP, Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

Prodhuesi: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

AZ ISTIFAÐÉÐË ÆÚÐÛN ÒLÏMALT, QORUYUCU EYNEK – DÏQÖQTLT SÏSILN OLUN

Bu qoruyucu eynek aŖagı energetik zarbdan qorunmaq uđın isteshal olubdur. Eynak (EU) 2016/425, EN 166:2001 standartlarına uyğundur. Hamin mehsul mın vuran tarpanca vı ya buna oxŖar aŖale istemak uđın yararlı deytir. Optik filtra linzalar bütün tip eynekler uđın yararlıdır. EN 166 uyğun olaraq gúnülün optik sınıfı 1-dir. Ŗeksi qoruyucu avadanlıq, kategoriyası II.

Ölütüsü: universal ölçüde.

Saxlama: Eyneyı 5-dön 40 °C-dök temperaturada gúnedən, abraziv tozdan, erdikilerden vı ya erdikilerin buxarından qorunan yerde saxlanılmalıdır. Saxlama müddeti – müvafiq Ŗarata isteshal müddətindən ehtibarən 5 i.

Temizleme: Eyneyı sabunu ilu qıy suyu istefada etmklak temizlemek lazımdır. Linzaları yumŖaq parça ile silmek lazımdır. Quru linzalrı silməyin. Dezinfeksiya yumŖaq dezinfeksiya vasitesinin istifadəsi ilə mümkünür. Eynək istefade olunmayan zaman onları futyarda saxlamaq lazımdır.

Xidmət: Xidmət müddəti 2 ildir. Hər gún eyneyı baxmaq lazımdır. Cizimlş vı ya çatlamlış linzalar, həmçinin zədələnmis çarçeve bildirişni qoruma seviiyəsini ehtimiyyatlı dərəcədə azaldır. Zədələnmis eyneyı dəyişmək lazımdır.

Xəbərdarlıq: Cox hassas dərisi olan adamlarda eyneyin materialı dərni aza qıçıldandıqları bilir və ya allergik reaksiya vızar. Bu halda eyneyın sonrakı istifadəsini kəsın. 3 optik sınıfı gözlüklər üçün müddəti istisnar uđın nəzərdə tutulmayı, uzun müddətli istifade ötür 1 optik sınıfı gözlüklər uyğundur. Korreksiya edən eyneyin üzərindən istifadə olunan qoruyucu gözlüklər zarbani ötürə bilir, vı beləliklə istifadəçini riskə sala bilir.

Linzaların markalanması: EC normalarına uyğun yapışgan etiket, istehsalçı kodu JL, optik sınıfı 1, mexaniki məhkəmləri: F - yüksək sürətli hissəciklər, aŖagı təsir enerjı 45 m/s.

IJ-0405

Çarçivanın markalanması: EC normalarına uyğun yapışgan etiket, istehsalçı kodu JL, standartın nömrəsi EN166, mexaniki məhkəmlik – F - yüksək sürətli hissəciklər, aŖagı təsir enerjı 45 m/s.

Öğər çarçivə və gözlükə müxtəlif iŖaralar F, B, A vırsa, on aŖagı iŖaralar müxtəlif edirlir. Ən yaxarı haddə temperatur sarılmaqla islmək istənilən. Gläser möglichst wenn wünschen, die Brille durch Anlegen von einem trockenen saugfähigen Stoff abtrocknen. Die Brille nicht trocken abwischen. Die Brille lassen sich mit sanft wirkenden Desinfektionsmitteln desinfizieren. Wird die Brille nicht gebrauchend, dann ist sie in einem Brillentui oder einer Schutzhülle aufzubewahren.

Warnung: Maximale Lebensdauer der Brille beträgt zwei Jahre. Die Brille ist regelmäßig zu prüfen, rissiges oder bekratztes Glas, bzw. beschädigter Rahmen reduziert wesentlich die Schutzigenschaften der Brille. Beschädigte Brille ersetzen.
Hinweise: Materialien, die in direktem Kontakt mit der Haut sind, können bei empfindlichen Personen die Ursache für allergische Reaktionen sein. Brillen mit Gläsern der optischen Klasse 3 sind nicht für längerfristige Nutzung bestimmt, für diese Zwecke sind Gläser mit der optischen Klasse 1 bestimmt. Schutzbrille, die über Korrektionsbrille getragen werden, können Stöße übertragen, und stellen somit eine Gefahr für den Benutzer dar.

Kennzeichnung der Gläser: Die Gläser sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet, anschließend folgt die Herstellerkennzeichnung JL, die Nummer der optischen Klasse – 1 und mechanische Eigenschaften.
Festigkeit: F - Hochgeschwindigkeitsspartikel, geringe Aufprallenergie 45 m/s.
Kennzeichnung des Brillenrahmens: CE-Konformitätszeichen, gefolgt durch das Herstellerzeichen JL, die Nummer der Norm EN166 und den Buchstaben F - Hochgeschwindigkeitsspartikel, geringe Aufprallenergie 45 m/s.
Sind die Symbole F, B, und A auf dem Glas und dem Kopfhalter nicht identisch, gilt der jeweils niedrigere Wert für das ganze Produkt. Wird der Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitsspartikeln bei extremen Temperaturen gefordert, muss das T-Zeichen dem Stoffbuchstaben, d. h. FT, FB oder AT folgen. Ist ein solches Zeichen nicht vorhanden, kann die Brille für den Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitsspartikeln nur bei Raumtemperatur benutzt werden.

Es wurde das Typenzertifikat CERTOTICA ausgestellt, benannte Stelle 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.
Importeur: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik
Hersteller: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

DK BRUGSANVISING TIL SIKKERHEDSBRILLER – LÆS OMHYGGELIGT
Disse briller er designet til at beskytte øjnene mod hurtigt flyvende partikler med en lav stødenergi. De må ikke bruges ved arbejde med sandpistol eller lignende værktøj. Disse briller opfylder kravene af standarden (EU) 2016/425, EN 166:2001. Linsener er i optisk klasse 1 i henhold til EN166. PV personlig værnemiddel af kategori II.
Størrelse: Briller har en universal størrelse.

Opbevaring: Opbevares i oprindelig emballage ved temperatur 5 – 40°C og tørt mørkt sted. Skal beskyttes mod abrasive midler og opløsningsmidler eller opløsningsmidlets dampe. Under egnede opbevaringsvilkår er opbevaringsåret 5 år siden produktionsdatoen.
Rengøring: Linsener og stel rengøres med lurt sæbevand. Linsrer bør ikke pudses, kun tørres vha. en blød sugende klud. Briller må ikke rengøres, mens de er tørre. Brillerne kan desinficeres med milde desinfektionsmidler. Hvis briller ikke bruges, opbevares de i urti eller beskyttende beskyttelse.

Vedligeholdelse: Den maksimale levetid af brillerne er to år. Briller bør kontrolleres regelmæssigt, sprækkede eller ridsede linsener eventuelt udskiftes med nyt betydligt sænker deres beskyttelsesevner. Beskadigede briller erstattes med nye.

Advare: Materialer, som er i direkte kontakt med huden, kan hos følsomme personer forårsage en allergisk reaktion. Briller med linsler af optisk klasse 3 er ikke beregnet til langvarig brug, for disse formål er beregnet linsler med optisk klasse 1. Beskyttelsesbriller, som anvendes sammen med briller med styrke, kan overføre støt, og dermed danne risiko for øjenbeskadigelse.

Mærkning af linsener: linsener er mærket med et CE-mærke. Endvidere angives producent identifikation JL, bagefter følger nummer af optisk klasse – 1 og mærkning af mekanisk styrke F - højhastighedspartikler, lav stødenergi 45 m/s.

Mærkning af brillette: CE-mærket efterfulgt af producent identifikation JL, standardnummer EN166 og bogstav F - højhastighedspartikler, lav stødenergi 45 m/s.

Hvis symboler F, B, og A på linsener og hovedbøjlen ikke er ens, er det altid laveste værdi, der gælder for hele produktet. Hvis der opkræves øjenvern mod hurtigt flyvende partikler ved ekstreme temperaturer, er det nødvendigt, at produktet bærer mærke T umiddelbart efter bogstavet for støt, dvs. FT, FB eller AT, hvis et sådant mærke ikke findes, kan øjenvern bruges mod hurtigt flyvende partikler kun ved stuetemperatur. EU-type certifikat er udstedt af CERTOTICA, bemyndiget organ 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Importør: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

Prodcentur: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

EE Juhised kaitseprillide kasutajale – LUGEGE TÄHELEPANIKULT

Näe pilid on mõeldud nägemise kaitsmiseks kiiresti lendavate osakete eest, millel on väike löögiergus. Arge kasutage need tööolimesisel naelapüstisega ega teiste sarnaste tööriistadega. Need prillid vastavad standardi (EU) 2016/425, EN 166:2001. Kujutisid on optilise tiheduse klassis on 1, optilisesis klassist vastavalt standardile EN166. IKV – isikuaitsevahend II. kategooria.
Suurus: prillid on universaalses suuruses.
Säilitamine: säilitage originaalpakendis temperatuuril 5–40 °C kuivas ja pimedas kohas. Kaitske abrasivsetest ainetest, lahustest ja lahustuvastest ainetest. Sobivates säilitustingimustes on säilitusaeg 5 aastat alates tootmisest kuupäevast.
Puhastamine: puhastage prilliklaase ja -raame sooja seebiveega. Hõõrge klaase võimalkuult. Kuivatage prille pehme niinea riide vastuvastamisega. Arge puuastage prille kuival. Prilla võet kiiresti puhastamiseks kasutage pehme niinea riidet. Kõik te ei kasutavate prillide puhastamiseks ei toosi või kaitsesuuresises.

Hoidmine: prillide maksimaalne kasutusaeg on kaks aastat. Kontrollige prille regulaarselt. Pragunenud või kriimustatud klaas või kahjustunud raam vähendab märkimisväärselt prillide kaitseomadusi. Kahjustunud prillid asendage uutega.

Tähelepanu! Nahaga otsese kokkupuutes olevad materjalid võivad tunduvalt niimestel põhjustada allergilisi reaktsioone. Prillid klaasidaga 3. optilisesis klassist ei ole mõeldud pikajärgilise kasutamiseks. Selleks on mõeldud klaasid 1. optilisesis klassist. Kaitseprillide kandmine optiliste prillide peal võib põhjustada lõhkide ülekandumist ja sellega õnnetusi.

Klaasi märgistus: klaasid on CE-vastavmärgis, seejärel on tootja tähis JL, järgne optilise klassi number (1) ja mehahnilise tugevuse tähis F - suure kiirusega osakesed, väike löögiergus 45 m/s.

Raami märgistus: CE-vastavmärgis, millele järgneb tootja tähis JL, standardi EN166 number ja täht F - suure kiirusega osakesed, väike löögiergus 45 m/s.

Kui sümbolid F, B ja A ei kattu klaasil ja peahoidikul, kehtib kõige toote kohta alati madalam väärtus. Kui on nõutav silmade kaitsmine suure energiaga osakete eest, peab olema silmade kaitsmine korral, siis peab tootl olema täht T kohal, 60k. Ahistava tähe järel, FT, FB või AT. Kui tootl sellist tähist ei ole, ei tohi seda kasutada silmade kaitsmiseks suure kiirusega lendavate osakete eest ainult tootemperatuuril.

05010369 BASIC

Lagering: In ursprünglicher Verpackung, bei einer Temperatur von 5 – 40 °C, trocken und dunkel lagern. Vor Scheuer- und Lösungsmitteln oder Lösungsmitteldämpfen schützen. Bei richtigen Lagerbedingungen ist die Lagerfähigkeit 5 Jahre von Produktionstag.

Reinigung: Gläser möglichst wenn wünschen, mit warmem Seifenwasser reinigen. Gläser möglichst wenn wünschen, die Brille durch Anlegen von einem trockenen saugfähigen Stoff abtrocknen. Die Brille nicht trocken abwischen. Die Brille lassen sich mit sanft wirkenden Desinfektionsmitteln desinfizieren. Wird die Brille nicht gebrauchend, dann ist sie in einem Brillentui oder einer Schutzhülle aufzubewahren.

Warnung: Maximale Lebensdauer der Brille beträgt zwei Jahre. Die Brille ist regelmäßig zu prüfen, rissiges oder bekratztes Glas, bzw. beschädigter Rahmen reduziert wesentlich die Schutzigenschaften der Brille. Beschädigte Brille ersetzen.

Hinweise: Materialien, die in direktem Kontakt mit der Haut sind, können bei empfindlichen Personen die Ursache für allergische Reaktionen sein. Brillen mit Gläsern der optischen Klasse 3 sind nicht für längerfristige Nutzung bestimmt, für diese Zwecke sind Gläser mit der optischen Klasse 1 bestimmt. Schutzbrille, die über Korrektionsbrille getragen werden, können Stöße übertragen, und stellen somit eine Gefahr für den Benutzer dar.
Kennzeichnung der Gläser: Die Gläser sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet, anschließend folgt die Herstellerkennzeichnung JL, die Nummer der optischen Klasse – 1 und mechanische Eigenschaften.
Festigkeit: F - Hochgeschwindigkeitsspartikel, geringe Aufprallenergie 45 m/s.
Kennzeichnung des Brillenrahmens: CE-Konformitätszeichen, gefolgt durch das Herstellerzeichen JL, die Nummer der Norm EN166 und den Buchstaben F - Hochgeschwindigkeitsspartikel, geringe Aufprallenergie 45 m/s.
Sind die Symbole F, B, und A auf dem Glas und dem Kopfhalter nicht identisch, gilt der jeweils niedrigere Wert für das ganze Produkt. Wird der Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitsspartikeln bei extremen Temperaturen gefordert, muss das T-Zeichen dem Stoffbuchstaben, d. h. FT, FB oder AT folgen. Ist ein solches Zeichen nicht vorhanden, kann die Brille für den Augenschutz vor Hochgeschwindigkeitsspartikeln nur bei Raumtemperatur benutzt werden.

Es wurde das Typenzertifikat CERTOTICA ausgestellt, benannte Stelle 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.
Importeur: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik
Hersteller: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

DK BRUGSANVISING TIL SIKKERHEDSBRILLER – LÆS OMHYGGELIGT
Disse briller er designet til at beskytte øjnene mod hurtigt flyvende partikler med en lav stødenergi. De må ikke bruges ved arbejde med sandpistol eller lignende værktøj. Disse briller opfylder kravene af standarden (EU) 2016/425, EN 166:2001. Linsener er i optisk klasse 1 i henhold til EN166. PV personlig værnemiddel af kategori II.
Størrelse: Briller har en universal størrelse.

Opbevaring: Opbevares i oprindelig emballage ved temperatur 5 – 40°C og tørt mørkt sted. Skal beskyttes mod abrasive midler og opløsningsmidler eller opløsningsmidlets dampe. Under egnede opbevaringsvilkår er opbevaringsåret 5 år siden produktionsdatoen.
Rengøring: Linsener og stel rengøres med lurt sæbevand. Linsrer bør ikke pudses, kun tørres vha. en blød sugende klud. Briller må ikke rengøres, mens de er tørre. Brillerne kan desinficeres med milde desinfektionsmidler. Hvis briller ikke bruges, opbevares de i urti eller beskyttende beskyttelse.

Vedligeholdelse: Den maksimale levetid af brillerne er to år. Briller bør kontrolleres regelmæssigt, sprækkede eller ridsede linsener eventuelt udskiftes med nyt betydligt sænker deres beskyttelsesevner. Beskadigede briller erstattes med nye.

Advare: Materialer, som er i direkte kontakt med huden, kan hos følsomme personer forårsage en allergisk reaktion. Briller med linsler af optisk klasse 3 er ikke beregnet til langvarig brug, for disse formål er beregnet linsler med optisk klasse 1. Beskyttelsesbriller, som anvendes sammen med briller med styrke, kan overføre støt, og dermed danne risiko for øjenbeskadigelse.

Mærkning af linsener: linsener er mærket med et CE-mærke. Endvidere angives producent identifikation JL, bagefter følger nummer af optisk klasse – 1 og mærkning af mekanisk styrke F - højhastighedspartikler, lav stødenergi 45 m/s.

Mærkning af brillette: CE-mærket efterfulgt af producent identifikation JL, standardnummer EN166 og bogstav F - højhastighedspartikler, lav stødenergi 45 m/s.

FI OHJEET SUOJALASIN KÄYTTÄJÄLLE – LUE HUOLELLISESTI

Nämä suojalasit on tarkoitettu suojelemaan silmiä suurella vauhdilla lentäviltä välineiltä törmäysenergian omaavilta partikkelailta. Älä käytä niitä käyttöösi naulainta tai vastaavia työkaluja. Nämä suojalasit vastaavat standardin (EU) 2016/425, EN 166:2001 vaatimuksia. Standardin EN166 mukainen linsien optinen luokka on 1. Henkilökohtainen luokan II.

Koko: Universaali koko.

Väriarvost: Väriarost alkuperäisessä pakkaussessa 5 – 40 °C lämpötilassa kuivassa valotta suojattussa paikassa. Suojaa tuote näurmattavien aineiden ja liuotinten tai niiden höyryjen vaikutukselta. Ohjeiden mukaisissa olosuhteissa on tuotteen sallittu väriarvostiaika 5 vuotta valmistuspäivästä.

Puhdistus: Puhdistu suojalasien linsnit ja kehukset lämpimällä saippuavedellä. Pyyhi linssejä mahdollisimman vähän, kuivaa suojalasit pehmeällä imeväällä kankaalla painelemalla. Älä puhdistu suojaalaseja kuumalla vedellä, välttä veden lämpötilaa määrämättömillä tavalla. Jos et käytä suojaalaseja, laita ne koteloon tai suojaalakkuseen.

Huolto: Suojalasien maksimaalinen käyttöikä on kaksi vuotta. Tarkasta suojalasit säännöllisesti. Hakkeilleet tai naarmuttuneet linsnit tai vaurioituneet kehukset heikentävät merkittävästi niiden suojaominaisuuksia. Vaihda vaurioituneet suojalasit uusiin.

Huomautus: Ihon kanssa suorastaan kosketukseen tulevat materiaalit voivat herkillä henkilöillä aiheuttaa allergiareaktioita. Suojalaseja, joiden linssein optinen luokka on 3, ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön, tällain tarkoituksien ovat linsnit, joiden optinen luokka on 1. Taittovirhat mukainen linsien optinen luokka on 1. Henkilökohtainen luokan II.

Linsien merkinnät: Linsnit on merkitty CE-merkinnällä, lisäksi on valmistajan merkintä JL, jonka jälkeen optisen luokan numero – 1 ja mekaanisen lujuuden merkintä F - suurten nopeuksien hiiukkaest, pieni törmäysenergia 45 m/s.

Kehysten merkinnät: CE-merkintä, jonka jälkeen on valmistajan merkintä JL, standardin numero EN166 ja kirjain F - suurten nopeuksien hiiukkaest, pieni törmäysenergia 45 m/s.

Elkövät symbolit F, B, ja A linssissä ja kehyksissä ole samat, päätse koko tuotealasta aina alempi arvo. Jos vaaditaan silmien suojausta nopeasti lentäviltä partikkelailta, silmien lämpötilassa on tuotessa oltava merkintä T, jolloin törmäysenergia osoittavan kirjaimen jälkeen so. FT, FB tai AT. Ellei tuotessa ole tällaista merkintää, voidaan sitä käyttää silmien suojaukseen suurella vauhdilla lentäviltä partikkelilte vain huoneenlämpötilassa.

Tyypisertifikaatin on antanut CERTOTICA, ilmoitettu laitos 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on käytettävissä osoitteessa www.cerva.com/conformity.htm.

Maahantuojat: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tschkin tasavalta

Väriarvost: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

FR UTILISATION, LUNETTES-ATTENTION LIRE

Ces lunettes de sécurité sont conçues pour la protection contre les chocs de faible énergie. Contient les lunettes à la norme (EU) 2016/425, EN 166:2001. Ce produit n'est pas apte à coopérer avec un pistolet à cli ou un couteau. La classe optique 1 visière selon la norme EN 166. EPI - équipement de protection individuelle de catégorie II.

Taille: taille universelle

Stockage: Lunettes doit être conservé à une température comprise entre 5 - 40°C, à l'abri de la lumière, de la poussière et de produits nettoyants abrasifs ou des vapeurs de solvants. La durée de conservation est de 5 ans à compter de la date de fabrication dans des conditions appropriées.

Nettoyage: Les verres doivent être nettoyés avec de l'eau chaude et du savon. Les lentilles doivent être séchées en utilisant le tissu mu. Essuyez les lentilles sèches. La décontamination est possible avec le désinfectant doux. Les lunettes de protection doivent être stockées dans le cas où il n'est pas en cours d'utilisation.

Entretien: La durée de vie est de 2 ans. Les verres doivent être soigneusement entretenus. Les lunettes doivent être soigneusement entretenues et soigneusement entretenues avant la protection de l'air. Les lunettes endommagées doivent être remplacées.

Attention: Le matériau des verres peut être une irritation de la peau et provoquer des réactions allergiques chez les personnes ayant la peau sensible. Dans un tel cas, de ne plus utiliser de ces verres. Optica classe 3 visières ne sont pas destinés à long terme, visières à long terme avec classe optique 1 signifieit. Lunettes portées sur des verres correcteurs peuvent transmettre les chocs et poser ainsi un risque pour l'utilisateur.

Objetsifs marque: Conformité marquage CE, le code de fabricant JL, classe optique 1 de résistance mécanique: F - particules à grande vitesse, énergie à faible impact 45 m/s.

Cadre marqueur: étiquette de conformité CE, le code fabricant JL, EN166 numéro de série, une résistance mécanique - F - particules à grande vitesse, énergie à faible impact 45 m/s.

Si les symboles F, B, A sont différentes sur le cadre et la visière, les propriétés bien-aimées sont appliquées. Comme une protection contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes est nécessaire, les protecteurs oculaires doivent être marqués par la lettre T, immédiatement après la lettre d'impact, c'est-à FT, BT et AT. Si la lettre d'impact n'est pas suivie par la lettre T, puis l'œil sera utilisé exclusivement wordn contre les particules à haute vitesse à la température ambiante.

EU certificat de type par un organisme notifié Nr. 0530, Certotica, Zona Industriale Villanova, I-32013, Longorane BL, Italy. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.cerva.com/conformity.htm.

Importeur: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, République tchèque

Fabricant: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΤΑ-ΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑΛΙΑ, – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Τα προστατευτικά γυαλιά αυτά έχουν σχεδιαστεί για προστασία από κτυπήματα μικρής ενέργειας. Είναι σε συμμόρφωση με την οδηγία (EU) 2016/425, EN 166:2001. Το προϊόν αυτό δεν είναι σχεδιασμένο για εργασία με μεγάλα αυτόματα καρφωτικά μηχανήματα ή παρεμφερή εργαλεία. Η οπτική κλάση του φακού είναι 1 σύμφωνα με τον κανονισμό EN 166. EPI εξοπλισμός προσωπικής προστασίας κατηγορίας ΙΙ.

Μείγωση: Ένα μείγωση.

Προθέρση: Τα γυαλιά πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5-40 °C, προστατευμένα από φως, υψηλές σκόνης, διαλυτικά και σπρέις δακτυλικών υγρών. Η διάρκεια ζωής είναι 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής σε κατάλληλες συνθήκες.

Καθαρισμός: Τα γυαλιά πρέπει να καθαρίζονται με απιονισμένο και χλωρό νερό. Οι φακοί πρέπει να στεγνώνονται με μαλακό πανό. Μην σκουπίζετε στεγνούς φακούς. Η απολύμανση είναι δυνατή με μαλακά απολυμαντικά διαλύματα. Τα γυαλιά πρέπει να φυλάσσονται στην θήκη τους όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Συντήρηση: Ο χρόνος ζωής των γυαλιών είναι 2 χρόνια. Τα γυαλιά πρέπει να επιθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γρατσουνιές ή ραγιονίωμα φακού ή χρωμαίωμα πλαίσιο μπορούν δραστηκό το επίπεδο προστασίας. Χρωμαίωμα γυαλιών πρέπει να αντικατασταθεί.

CE

(**NL**) **GEBRUIKSAANWIJZINGEN, VEILIGHEIDSBRILLEN-VOORZICHTIG LEZEN**

Deze veiligheidsbril is ontworpen voor bescherming tegen lage energy impact. De bril bevat (EU) 2016/425, EN 166:2001. Dit product is niet geschikt om te werken met een nagelpistool of mes. De optische klasse van vizier is 1 volgens EN 166. PBM persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.

Maat: universele maat

Opslag: Brillen moeten worden bewaard bij een temperatuur tussen 5 - 40 ° C, beschermd tegen licht, schurend stof en oplosmiddelen of dampen van oplosmiddelen. Houdbaarheid is 5 jaar vanaf de datum van fabricage in geschikte omstandigheden.

Reiniging: De bril moet worden schoongemaakt met warm water en zeep. De lenzen moeten worden gedroogd met behulp van zachte stof. Veeg geen droge lenzen. De ontsmetting is mogelijk met de milde desinfectie middel. De bril moet worden opgeslagen in het geval wanneer het niet in gebruik is.

Onderhoud: De levensduur is 2 jaar. De bril moet regelmatig worden geïnspecteerd. De bekrast of gebarsten lenzen of beschadigde beeld drachtisch vermindert voorzien beschermingsniveau. De beschadigde brillen moet worden vervangen.

Waarschuwing: Het materiaal van de bril kan enige irritatie van de huid en allergische reacties veroorzaken bij mensen met een zeer gevoelige huid. In een dergelijk geval geen verder gebruik maken van deze bril. Optica klasse 3 vizieel voor gebruik op lange termijn, gebruik op lange termijn zien vizieren met optische klasse 3 bedoeld. Veiligheidsbrillen gedragen over corrigerende brillen kunnen schokken doorgeven en zo een risico zijn voor de gebruiker.

Lenzen markering: conformiteit EC label, code van de fabrikant JL, optische klasse 1, mechanische sterkte: F - hoge snelheidsdeeltes, lage slagenergie 45 m/s.

Montuur markering: conformiteit label EC, fabrikant code JL, EN166 norm nummer, mechanische sterkte - F - hoge snelheidsdeeltes, lage slagenergie 45 m/s.

Als de symbolen F, B, A verschildend zijn op het frame en het vizier, zijn de getelde eigenschappen toegepast. Als bescherming tegen deeltes met hoge snelheid bij extreme temperaturen nodig is, dan zal de oogbeschermr moeten worden aangegeven met de letter T onmiddellijk na de impact brief, dat wil zeggen FT, BT en AT. Als de impact brief niet wordt gevolgd door de letter T dan zal de oogbescherming uitsluitend gebruikt worden deeltes met hoge snelheid bij kamertemperatuur. EU -type certificaat is door een aangemelde instantie Nr. 0530, CERTOTTICA, Zona Industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Italy uitgegeven. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.cerva.com/conformity.htm. **Importeur:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië

Fabrikant: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(**NO**) **VEILEDNING FOR BRUKERE AV VERNEBRILLER – LES ØYNE**

Disse Brillene er laget for å beskytte øyene mot partikler som flyr hurtig med lav statenergi! Bruk dem ikke når du jobber med spikerstøt eller liknende verktyg. Disse Brillene er i overensstemmelse med norm (EU) 2016/425, EN 166:2001. Linsene harer til den optiske klasse 1 i hht. EN166. PVU personglil verneutstyr kategori II.

Mål (størrelse): Brillene har universelle mål.

Oppbevaring: Oppbevares i originalemballasjen ved en temperatur på 5-40 °C på et tørt, mørkt sted. Beskytt Brillene mot skuremidler, løsemidler eller damper av løsemidler. Så framt forutsetningene for oppbevaring er gunstige, kan Brillene lagres i fem år fra produksjonsdato. **Reiniging:** Gjør Brillenes linser og innfatning rene ved hjelp av varmt såpevann. Gni så lite som mulig på linsene, og tørk Brillene ved hjelp av et mykt tøystykke/klut med god oppsugingsevne. Gjør ikke Brillene rene uten å tilføre fuktighet (altså mens Brillene er tørre). Brillene kan desinfiseres ved hjelp av skånsomme desinfeksjonsmidler. Når du ikke bruker Brillene, så legg de i etuiet eller beskyttede emballasje.

Vedlikehold: Brillenes maksimale levetid er to år. Sjekk Brillene jevnlig, for en linse som er gatt i stykker eller er oppspakket, evt. en skadet innfatning reduserer i betydelig grad Brillenes beskyttende egenskaper. Skift skadete Brillen ut med nye!

NEI Materialer som er direkte i kontakt med huden kan hos følsomme personer være årsak til allergiske reaksjoner. Brillen med linser i den optiske klasse 3 er ikke beregnet på å brukes over lengre tid av gangen; til dette behovet skal linser i den optiske klasse 1 brukes. Vernebriller som en går med utenpå Brillen til korrigering av synet vil kunne overføre støt og dermed innebære en risiko for brukere.

Merking av linse: Linsene er merket med CE-samsvarsmerke, videre finner du produsentens initialer - JL -, så kommer tallet for optisk klasse - 1 - og anvelse av mekanisk styrke - F - høyhastighetspartikler, lav slagkraft 45 m/s.

Merking av innfatning: CE-samsvarsmerke, fulgt av produsentens initialer - JL -, normnr. EN166 og bokstaven F - høyhastighetspartikler, lav slagkraft 45 m/s.

Dersom symbolene F,B, og A på linsen og holderen ikke stemmer overens med hverandre, gjelder alltid en lavere verdi for produktet som sådant. Dersom det er behov for økt beskyttelse for øyene mot partikler som flyr hurtig ved ekstreme temperaturer, er det nødvendig at produktet er merket med T i rett etter bokstaven for støt, dvs. FT, FB eller AT. Dersom det ikke finnes slik merking, kan produktet kun ved normaltemperatur brukes til beskyttelse av øyene mot partikler som flyr hurtig.

Typosertifikat er utstedt av CERTOTTICA, sertifiserings organ 0530, Zona Industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Italia. Samsvarsserklæringen er etter lagt ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm. **Importør:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjeckia

Produsent: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(**PL**) **INSTRUK CJA DLA UŻYTKOWNIKÓW OKULARÓW OCHRONNYCH – PROSZĘ UWAGAŃ PRZECZYTAĆ**

Okulary ochronne są stosowane w celu ochrony wzroku przed szybko poruszającymi się cząstkami o niskiej energii uderzenia. Nie należy ich używać przy pracy z zsszywaczem pneumatycznym, gwóźdźownicą lub podobnymi urządzeniami. Okulary spełniają wymogi normy (EU) 2016/425, EN 166:2001. Szybki wykonane zostały w 1 klasie optycznej zgodnie z normą EN166. SOI Środek Ochrony Indywidualnej kategorii II.

Rozmiar: Okulary mają rozmiar uniwersalny.

Przechowywanie: Okulary należy przechowywać w temperaturze od 5 – 40 °C, poza zasięgiem światła słonecznego. Należy chronić je przed szorstkimi powierzchniami, rozpuszczalnikami i ich parami. Przy odpowiednich warunkach magazynowania rekawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji. **Czyszczenie:** Szybki i ramkę okularów należy czyścić ciepłą wodą z mydłem. Szybkię należy jak najmiejsz przecierać, suszyć dotykając miękką, chłonna szmatką. Okularów nie należy czyścić na sucho. Można je dezynfekować delikatnymi środkami dezynfekującymi. W czasie, kiedy okulary nie są używane, należy je przechowywać w etui lub w pokrowcu ochronnym.

Konserwacja: Maksymalna żywotność okularów wynosi dwa lata. Okulary należy regularnie kontrolować, pęknięte lub podrapane szybki względnie uszkodzona ramka zasadniczo zmniejszają ich działanie ochronne. Uszkodzone okulary należy zastąpić nowymi.

Uwaga: Materiały będące w bezpośrednim kontakcie ze skórą mogą u wrażliwych osób wywoływać reakcje alergiczne. Okulary z szybkami 3 klasy optycznej nie są przeznaczone do długotrwałego użytkowania, do tego celu należy używać okularów z szybkami w 1 klasie optycznej. Okulary ochronne posiadające okularach korekcyjnych, może przekazywać wstrząsy, a tym samym stworzyć zagrożenie dla użytkownika.

IJ-0405

Oznaczenie szybek: szybki są oznaczone znakiem zgodności CE, następnie jest podane oznaczenie producenta JL, potem następuje numer klasy optycznej – 1 oraz oznaczenie trwałości mechanicznej F -

cząstką o dużej prędkości, niska energia uderzenia 45 m/s

Oznaczenie ramki: za oznaczeniem zgodności CE następuje oznaczenie producenta JL, numer normy EN166 oraz litera F - cząstką o dużej prędkości, niska energia uderzenia 45 m/s. Jeśli symbole F,B, oraz A umieszczone na szybie i uchwyocie głoie nie są zgodne, stopień ochrony całego produktu należy przyjąć zgodnie z niższą wartością. Jeżeli wymagana jest ochrona przed uderzeniem cząstek o dużej prędkości w skrajnych temperaturach, wybrana osłona oczu powinna być oznaczona literą T bezpośrednio za literą oznaczającą stopień ochrony przed uderzeniami, tj. FT, BT lub AT. Jeżeli po literze oznaczającej stopień ochrony przed uderzeniami nie następuje litera T, danej osłony oczu należy używać wyłącznie do ochrony przed uderzeniami cząstek o dużej prędkości w środowisku o temperaturze pokojowej.

Certyfikat typu został wydany przez CERTOTTICA, Jednostka Notyfikowana nr 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Włochy. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Importor: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Czeska

Produsent: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(**PT**) **INSTRUÇÕES PARA USUÁRIOS DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO – LEIA COM CUIDADO**

Estes óculos foram desenvolvidos para proteção dos olhos contra partículas de alta velocidade e baixa energia de impacto. Não usar para trabalho com pistola de pregos ou com ferramentas semelhantes. Os presentes óculos cumprem os requisitos da norma (EU) 2016/425, EN 166:2001. As lentes estão na classe ótica 1 nos termos da EN 166. EPI equipamentos individuais de proteção categoria II.

Tamanho: Os óculos têm tamanho universal.

Armazenamento: Armazenar na embalagem original a uma temperatura entre 5 e 40 °C num local seco e escuro. Proteger de abrasivos e solventes ou de vapores de solventes. Em condições adequadas de armazenamento, o prazo de validade é de 5 anos a partir da data de produção.

Limpeza: Limpar as lentes e a armação dos óculos com água quente de sabão. Evuar as lentes com mínima frequência, secar os óculos usando um pano macio absorvente. Não limpar os óculos a seco. É possível desinfetar os óculos com desinfetantes suaves. Se não estiver usando os óculos, coloque-os no estojo ou na embalagem protetora.

Manutenção: A vida útil máxima dos óculos é de dois anos. Os óculos deveriam ser regularmente controlados, uma lente trincada ou arranhada, eventualmente a armação danificada significativamente diminuem as características de proteção dos óculos. Substituir os óculos danificados por novos.

Advertências: Os materiais que estão em contato direto com a pele, podem causar reações alérgicas no caso de pessoas sensíveis. Os óculos com lentes de classe ótica 3 não são destinados ao uso de longo prazo, para estes fins são destinadas as lentes de classe ótica 1. Os óculos de proteção usados por cima dos óculos corretivos podem transferir impactos e assim criar riscos para o usuário.

Marcação da lente: as lentes estão marcadas com a marca de conformidade CE, designação do produtor JL, seguido do número de classe ótica – 1 e designação da resistência mecânica F - partículas de alta velocidade, energia de baixo impacto 45 m/s.

Marcação da armação: a marca de conformidade CE seguida da designação do produtor JL, número da norma EN 166 e da letra F - partículas de alta velocidade, energia de baixo impacto 45 m/s. Caso os símbolos F, B e A na lente e na armação não sejam idênticos, sempre vale o valor que é mais baixo para o produto inteiro. Caso a proteção de olhos contra as partículas de velocidade alta a temperaturas extremas for exigida, é necessário que o produto tenha a designação T imediatamente depois da letra para impacto, quer dizer, FT, FB ou AT, se não tiver tal designação, pode ser usado para proteção dos olhos contra as partículas de alta velocidade somente a temperatura ambiente.

O certificado de tipo foi emitido pela CERTOTTICA, pessoa notificada 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Italy. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Importador: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

Produsent: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(**RO**) **INSTRUCȚIUNI PENTRU UTILIZATORUL OCHELARILOR DE PROTECȚIE-CIȚIȚI CU ATENȚIE**

Acești ochelari sunt destinați protecției vederii la particulele rapide ce zboară și au o energie redusă de impact. Nu le folosiți în munca cu pistolul de tragere sau cu instrumente similare. Acești ochelari îndeplinesc cerințele normei (EU) 2016/425, EN 166:2001. Vizoarele sunt în clasa optică 1 conform EN166. EIP echipament individual de protecție categoria II.

Mărire: Ochelarii sunt de mărime universală. **Depozitare:** Depozitați-le la temperatura de 5 – 40 °C departe de lumina directă. Protejați-le de materialele abrazive i dizolvantți sau alburni dizolvantți. Limita de depozitare este de 5 ani de la data de fabricație, în condiții adecvate.

Curățarea : Vizoarele și ramele curățați-le cu apa curată cu săpun. Vizoarele ștergeți-le cât mai puțin, uscați ochelarii prin aplicarea unei substanțe moi și protejați. Nu curățați uscat ochelarii. Ochelarii se pot dezinfecța cu produse de dezinfecție cu acțiune blândă. Dacă nu folosiți ochelarii, depozitați-i în toc sau în ambalajul de protecție.

Intreținerea : Durata maximă de viață a ochelarilor este de doi ani. Controlați regulat ochelarii, un vizor crăpat sau zgâriat, eventual o ramă deteriorată scade proprietățile de protecție ale acestora. Ochelarii deteriorați înlocuiți cu unii noi.

Atenționare: Materialele, care vin în contact direct cu pielea pot să fie cauză unei reacții alergice la persoanele sensibile. Ochelarii cu vizor de clasă optică 3 nu sunt destinați unei utilizări de lungă durată, în aceste scopuri sunt destinați ochelarii de clasă optică 1. Ochelarii de protecție purtați crește ochelarii corectori de vedere pot să ducă la impacte și astfel să creeze un risc pentru utilizator.

Marcarea vizorului: vizoarele sunt marcate cu marca de conformitate CE, apoi este menționat marcajul producătorului JL, urmată numărul clasei optice – 1 și marcarea durității mecanice F - particule de mare viteză, cu energie redusă de impact 45 m/s.

Marcarea rameilor: marca de conformitate CE urmată de marcarea producătorului JL, numărul normei EN166 și litera F - particule de mare viteză, cu energie redusă de impact 45 m/s. Dacă simbolurile F, B, A sunt diferite pe cadru și vizor, sunt aplicate proprietățile lover. În cazul în care protecția împotriva particulelor de mare viteză la temperaturi extreme este necesară, atunci protecția de ochi selectată trebuie să fie marcată cu litera T imediat după litera de impact, adică FT, BT sau AT. În cazul în care litera de impact nu este urmată de litera T, atunci dispozitivul de protecție pentru ochi trebuie să fie utilizat numai împotriva particulelor de mare viteză, la temperatura camerei.

Certificatul de tip EU a fost eliberat de CERTOTTICA, persoana notificată 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Italy. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.

Importator: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Cehá

Produsător: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

05010369 BASIC

(**RS**) **UPUTSTVO ZA KORISNIKE, LIČNA ZAŠTITA OČIJU – PAŽLJIVO PROČITATI**

Ovo sredstvo za zaštitu očiju dizajnirano je za zaštitu od udaraca slabe jačine. Naočare su u saglasnosti sa (EU) 2016/425, EN 166:2001. Ovaj dizlovd je podisan za rad sa pištoljem za ekseri ili sličnim alatima. Optička klasa vizija je 1 u skladu sa EN 166. Lična zaštitna oprema kategorije II.

Veština: univerzalna veština

Čuvanje: Naočare treba čuvati na temperaturama raspona od 5 do 40 °C, zaštićene od svetlosti, abrazivne prašine i rastvarača ili isparenja rastvarača. Rok trajanja je 5 godina od datuma proizvodnje u odgovarajućim okolnostima.



Čišćenje: Naočare treba da se čiste sapunom i toplom vodom. Stakla se suše mekanoim tkaninom. Nemojte brisati stakla dok se ne osuše. Moguća je dezinfekcija blagim sredstvom za dezinfekciju. Naočare treba da se čuvaju u kutiji kada se ne koriste.

Održavanje: Predviđeno vreme korišćenja je 2 godine. Naočare treba redovno da se pregledaju. Ogrębana ili napukla stakla drastično umanjuju stepen zaštite. Oštećene naočare treba zameniti novim.

Upozorenje: Materijal naočara može da izazove iritaciju kože i alergijsku reakciju kod ljudi sa veoma osetljivom kožom. U tom slučaju prestante sa upotrebom naočara. Viziri sa optičkom klasom 3 nisu namenjeni za dugotrajno korišćenje, za dugotrajno korišćenje predviđeni su viziri sa optičkom klasom 1. Zaštitne naočare koje se nose preko korektivnih mogu da prenose udarce i tako dovedu do rizika po korisnika. **Obeležavanje stakla:** Oznaka za EC usaglašenosti, kod proizvođača JL, optička klasa 1, mehanička jačina: F – čestice velike brzine, energija malog udara 45 m/s.

Obeležavanje rama: Oznaka za EC usaglašenosti, kod proizvođača JL, broj EN166 standarda, mehanička jačina: F - čestice velike brzine, energija malog udara 45 m/s. Ukoliko se simboli F, B, A razlikuju na ramu i viziru, primenjuju se niže veštine. Ukoliko je potrebna zaštita protiv čestica velike brzine na ekstremnim temperaturama tada odabrana zaštita vida treba da bude označena slovom T neposredno poste slova koje označava udarac: tj. FT, BT ili AT. Ukoliko posto slova koje označava udarac ne sledi slovo T tada se zaštita vida koristi samo protiv čestica velike brzine na sobnoj temperaturi.

EU sertifikat tipa izdalo je ovlašćeno telo br. 0530, CERTOTTICA, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Italy

Deklaracija o usaglašenosti je dostupna na  

www.cerva.com/conformity.htm... **EN 166 CE oznaka**

Uvoznik: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka

Proizvođač: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

Uvoznik za Srbiju: Crna Gora, Bosnia i Hercegovina: Boka-Comerc d.o.o. Vojvodanskih brigada 56, 11273 Batajina

(**SE**) **ANVÄNDARINSTRUKTION, SKYDDSGLASÖGON – LÅS NOGRANT**

Dessa skyddsglasögon är avsedda för skydd mot låg slagenergi. Glasögonen uppfyller (EU) 2016/425, EN 166:2001. Produkten är inte lämplig för arbeten med spikstol eller liknande verktyg. Glasöns optiska klass är 1 enligt EN 166. PSU Personlig skyddsutrustning kategori II.

Storlek: universell storlek

Förvaring: Glasögonen skall förvaras i en temperatur på mellan 5 – 40 °C, skyddade mot fukt, abrasivt damm och lösningsmedel eller ångor från lösningsmedel. Hållbarhetstiden är 5 år efter tillverkningsdatumet vid lämpliga förvaringsförhållanden.

Reنگöring: Glasögonen skall rengöras med tvål och vatten. Glasen skall torkas med en mjuk trasa. Torka inte torra glas. De kan desinficeras med ett mildt desinfektionsmedel. Glasögonen skall förvaras i fodralet när de inte används.

Skötsel: Livslängden är 2 år. Glasögonen skall besiktigas regelbundet. Repade eller spruckna glas eller skadade bågår reducerar dramatisk skyddsklassen. Skadade glasögon skall bytas ut.

Varning: Glasögonens material kan orsaka en viss hudirritation och allergiska reaktioner hos personer med mycket känslig hud. I sådana fall skall glasögonen inte användas mer. Glasögon med den optiska klassen 3 är inte avsedda för användning under längre tid, glasögon med den optiska klassen 1 är avsedda för längre tid användning. Skyddsglasögon som bars över synkorrigerade glasögon kan överföra slag och innebär därför en risk för användaren.

Glasmarkeringarna: EG-överensstämmelsemarkering, tillverkarkod JL, optisk klass 1, mekanisk styrka: F - höghastighetspartiklar, låg slagkraft 45 m/s.

Rammmärkning: EC-överensstämmelsemärkning, tillverkarkod JL, EN166 standardnummer, mekanisk styrka – F - höghastighetspartiklar, låg slagkraft 45 m/s.

Om symbolerna F, B, A är olika jämfört med bågarna och glasen är det de lägre värdena som gäller, de lägre egenskaperna används. Om det krävs skydd mot höghastighetspartiklar vid extrema temperaturer skall det valda skyddsmidlet markeras antingen med bokstaven T omedelbart efter slagbokstaven t.ex. FT, BT eller AT. Om slagbokstaven inte följs av bokstaven T skall ögonskyddet endast användas mot höghastighetspartiklar i rumtemperatur. EU -typintyg har utfärdats av det ansvarade organet nr. 0530, CERTOTTICA, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Italy. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på www.cerva.com/conformity.htm.

Importör: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjeckien

Tillverkare: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(**SI**) **NAVODILA ZA UPORABNIKA VARNOSTNIH OČAL – BERITE NATANČNO**

Ta očala so predvidena za varovanje oči pred letječimi delci nižje kinetične energije udara. Ne uporabljajte jih npr. pri delu s pištolo za zabiranje žebeljev in podobnimi napravami. Ta očala ustrezajo predpisom standarda (EU) 2016/425, EN 166:2001. Stekla sodijo v optični razred 1 v skladu z EN166. Oseбно varovalno sredstvo II. kategorije.

Velikost: Očala so univerzalne velikosti.

Skladiščenje: Skladiščite v originalnem ovitku pri temperaturi 5 - 40 °C na suhem in temnem mestu. Varnjete pred abrazivi in topli oz. pred njihovimi hlapi. V ustreznih pogojih lahko ta izdelek skladiščite 5 let od datuma izdelave.

Čiščenje: Stekla in ogrođje očal čistite s toplo milnico. Stekla brišite čim manj, sušite pa jih previdno z mehko vpojno krpo. Ne čistite očal na suho. Očala lahko razkužite z blagimi razkužilnimi sredstvi. Kadar jih ne uporabljate, shranite očala v etui ali zaščitni ovitku.

Vzdrževanje: Maksimalna možna uporabnost očal je dve leti. Očala redno pregledujte, počeno ali opraskano steklo oz. ogrođje očal znatno zmanjša njihove zaščitne lastnosti. Poškodovana očala zamenjajte z novimi.

Opozorilo: Materiali, ki so v neposrednem stiku s kožo, lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergično reakcijo. Očala s stekli optičnega razreda 3 niso namenjena za dolgotrajno uporabo. V ta namen priporočamo očala s stekli optičnega razreda 1. Uporaba varnostnih pameščenj preko optičnih očal lahko povzroča udare in so potencialno nevarne za uporabnika.

Oznaka stelke: stekla so označena z znarko istovetnosti CE, sledi oznaka proizvajalca JL, nato številka optičnega razreda – 1 in oznaka mehanske trdnosti F - delci z visoko hitrostjo, majhna udarna energija 45 m/s.

Oznaka ogrođja očal: oznaka istovetnosti CE, sledi oznaka proizvajalca JL, število standarda EN166 in črka F - delci z visoko hitrostjo, majhna udarna energija 45 m/s.

V kolikor simboli F, B in A na očalih in nosilcu niso enaki, velja vedno nižja vrednost za cel izdelek. V kolikor je potrebna zaščita oči proti delcem visoke hitrosti pri ekstremnih temperaturah, mora biti izdelek označen s črko T takoj za črko za udar: tj. FT, FB ali AT, v kolikor pa

takšne oznake nima, se lahko uporabljajo za zaščito oči proti delcem visoke hitrosti le pri sobni temperaturi.

Certifikat EU tipa je bil izdan pri CERTOTTICA, pooblaščena oseba 0530, Zona industriale Villanova, I-32013, Longarone BL, Italy. Izjava o usaglašenosti je objavljena na spletni strani www.cerva.com/conformity.htm. **Uvoznik:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česka Republika

Izdeluje: Jaan Lih Optical Co., Ltd., Gongye 2nd road, Tainan technology Industrial park, Annan District, Tainan 70955, Taiwan

(**SK**) **INŠTRUKCIE PRE UŽIVATEĽA OCHRANNÝCH OKULÁROV – ČÍTAJTE POZORNE**

Tieto okuliare sú navrhnuté k ochrane zraku pred rýchlo letiacimi časticami s nízkou energiou nárazu. Nepoužívajte ich pri práci s nástrojovcou pištoľou, alebo podobnými nástrojmi. Tieto okuliare zodpovedajú požiadavkám normy (EU) 2016/425, EN 166:2001. Zorníky sú v optickej triede 1, podľa EN166. OOP osobný ochranný prostriedok kategória II.

Veľkosť: okuliare majú univerzálnu veľkosť.

Skladovanie: skladujte pri teplote 5 – 40°C, mimo priameho svetla. Chráňte pred abrazívmi a rozpušťačmi, alebo výparmi rozpúšťadiel. Pri vidných poškodenkách skladovania je doba skladovania 5 rokov od dátumu výroby **Čistenie:** Zorníky a rámečky okuliarov čistite teplotu mydlovou vodou. Zorníky utierajte čo najmenej, okuliare sušte prierožením mäkkéj sacej látky. Okuliare nečistite za sucha. Okuliare je možné dezinfikovať jemnými dezinfekčnými prostriedkami. Pokiaľ okuliare používate, uložte ich do puzdra, alebo ochranného obalu.

Udržba: Maximálna životnosť okuliarov je dva roky. Okuliare pred použitím pravidelne kontrolujte, prasknutý, alebo poškodený zorník, prípadne poškodený rámkv označujú skladovania je doba skladovania 5 rokov od dátumu výroby

Upozornenie: Materiál, ktoré sú v priamom kontakte s pokožkou môžu byť u citlivých osôb príčinou alergických reakcií. Okuliare s vysokou triedou 3 nie sú určené k dlhodobému používaniu. Pre tieto účely sú určené zorníky s optickou triedou 1. Ochranné okuliare nosené cez korekčné okuliare môžu preniesť nárazy a tak vytvárajú riziko pre užívateľa.

Značenie - zorníky: zorníky sú označené značkou zhody CE, nasleduje značka výrobcu JL, číslo optickej triedy – 1 a označenie mechanickej pevnosti F - vysokorychlostné častice, nízka energia nárazu 45 m/s.

Značenie - rámeček: značka zhody CE, označenie výrobcu JL, číslo normy EN166 a označenie mechanickej pevnosti F - vysokorychlostné častice, nízka energia nárazu 45 m/s.

Pokiaľ symboly F, B a A na zorníku a náhlavnom držaku nie sú zhodné, platí vždy nižšia hodnota pre celý výrobok. Pokiaľ je požadovaná och