GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU EL BG HR MT RO SK SL

AlphaTec® CR

Version 01.02.19

PUA796S001

AlphaTec® CR

Ansell

BODY MEASUREMENTS (cm)



ANSELL MICROGARD Limited, 9 Saltmarsh Court, Priory Park, Hull, Kingston-Upon-Hull, Kingston Hull HU7 0QZ, United Kingdom, Kingston-Upon-Hull, Kingston Hull HU7 0QZ
Available in red Model 103 and 111

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® CFR formerly known as MICROCHEM® CFR

Label Markings: 1 Ansell manufacturer/brand name, 2 Ansell Protective Gloves Confirms Category III approval by SGS Firmko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598 3. Limited life chemical protective clothing, **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Sizing **6.** Month / Year of manufacture, **7.** Model identification, **8.** Sizing pictogram indicates body measurements **9.** Do not wash, **10.** Do not iron, **11.** Do not tumble dry, **12.** Do not dry clean, **13.** Do not reuse

Protection Levels & Additional Properties

14. Full body protection "Types" achieved **15.** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, **16.** EN 1149-5 fabric anti-static) tested and offers electrostatic protection when earthed properly. AlphaTec® CFR meets the requirements of EN ISO 14116:2015 Index 1. The end user must decide on the basis of a risk assessment whether this level of protection is suitable for the intended use. **18.** Fabric tested to EN 14126 for barrier to infective agents.

Physical performance of AlphaTec® CFR fabric

EN 530 Abrasion	6 of 6
EN ISO 7854 Flex Cracking	3 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN 863 Puncture Resistance	2 of 6
EN 13274-4 Resistance to ignition	Pass
EN ISO 15025 (Proc. A) Limited Flame Spread	Index 1
EN 25978 Resistance to Blocking	Slight / No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	4 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

AlphaTec® CFR fabric chemical permeation testing results

Test Method	Chemical	Result	EN Class*
EN ISO 6529	Sodium Hydroxide (40%)	>480mins	6 of 6

AlphaTec® CFR Whole Suit Performance

Type 3: Jet Test	EN 14605:2005+A1:2009	Pass
Type 4: Spray Test	EN 14605:2005+A1:2009	Pass
Type 5: Particulate Test	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Pass
Radioactive Particulates	L_{inward} ≤ 30% and $L_{outward}$ ≤ 15% EN 1073-2:2002	Class 1
Limited Flame Spread	EN ISO 14116:2015	Index 1
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2008	Pass t_{50} < 4 s

Note: Does not protect against ionizing radiation

AlphaTec® CFR Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
ISO 16603	Pass (20 kPa)	ISO 16604	Class 6 of 6
ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 o 3		

Typical Areas of Use

AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes and from contamination by light splashes or spray of non-flammable liquids. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function. Do not use damaged garments (e.g. rips, tears, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should **be discarded** and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is dependent on the toxicity and exposure conditions. Appropriate undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape the gloves to the sleeves, the hood to the respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down securely. Take care to avoid splashes or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection.
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability of Ansell products, whether used alone or in combination with additional PPE for an application is the final responsibility of the user.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn inside chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot opening. Ansell boots are not suitable for walking or standing in chemical spills or pools of liquids.
- Microporous material offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or footwear provide adequate protection against slipping when walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or attached socks or boots are not for use in environments where there is a risk of slipping and/or falling.
- Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models featuring finger loops; should only be used with a double glove system where the wearer pulls the finger loops on the under-glove and the second glove is then worn over the garment sleeve.
- Warning - if present, hook and loose fasteners shall not be opened when operating in hazard zones
- Electrostatic Dissipative (ESD) Protective clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable or explosive substances. ESD protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres unless a risk assessment has been responsible safety engineer. The ESD performance of protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination. ESD garments should completely cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements) and any hook and loop fasteners on the garment shall not be opened. Appropriate steps should be taken to ensure the wearer of suit is properly earthed. The resistance between the person and the earth shall be less than 10⁸Ω, e.g. by wearing adequate footwear. As flame retardant additives may affect the lifetime of antistatic properties, it is important to ensure that over time that the antistatic properties of the suit are adequate when used.
- Flame Retardant (FR) Clothing (Index 1 and Index 1 Index 1) should only be used over primary FR garments (EN 15896:2015 Index 2 (or above)) materials and never be worn directly against the skin. The garment does not constitute a thermal barrier and may melt and holes may be formed. The elastics and zipper components are not made of FR materials and may burn if exposed to heat and flame however the combined assembly meets the same limited flame spread index as the material to which they are attached. The zipper should always be covered using the zip flap to ensure the protective properties are not compromised.
- In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (unused and uncontaminated) to your distributor

Storage – Do not store in excess heat or direct sunlight

Disposal – Dispose of garments according to local regulations

For questions please contact the Ansell technical team.

The information in this document is based on what is currently stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® CFR anciennement appelé MICROCHEM® CFR

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison, **2.** Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Firmko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié no.: 0598 3.Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation. **5.** Taille. **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations. **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge. **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: **14.** « Types » de protection complète du corps obtenus. **15.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Classe 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 3 au lieu de l'exigence de Classe 2. **16.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique offrant une protection électrostatique quand il est correctement relié à la terre. **17.** AlphaTec® CFR respecte les exigences de l'ISO EN 14116:2015 Index 1. L'utilisateur final doit décider, sur la base d'une évaluation des risques, si le produit convient ou non à l'utilisation prévue. **18.** Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux agents infectieux

Performance physique du tissu AlphaTec® CFR

EN 530 Abrasion	6 de 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion	3 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	2 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	2 sur 6
EN 13274-4 Resistance à l'inflammation	Réussite
EN ISO 15025 (Proc. A) Propagation limitée de la flamme limitée	Indice 1
EN 25978 Résistance au blocage	Faible / Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	4 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu AlphaTec® CFR

Méthode de test	Chimie	Résultat	Classe EN*
EN ISO 6529	Hydroxyde de sodium (40 %)	>480 min	6 sur 6

Performance de la combinaison entière AlphaTec® CFR

Type 3 : Test au jet	EN 14605:2005+A1:2009	
Type 4 : Test de pulvérisation	EN 14605:2005+A1:2009	Réussite
Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Réussite
	Lim, 82/90 ≥ 30 % et Ls, 8/10 ≤ 15 %	
Particules radioactives	EN 1073-2:2002	Classe 1
Propagation de flamme limitée	EN ISO 14116:2015	Indice 1
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2008	Réussite t_{50} < 4 s

Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant

Résultats du tissu AlphaTec® CFR selon EN 14126:2003

Méthode de test	Classification EN	Méthode de test	Classification EN
ISO 16603	Réussite (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 sur 6
ISO 22610	Classe 6 sur 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
ISO 22612	Classe 3 sur 3		

Domaines d'utilisation typiques

Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coupures et fermetures éclaires défectueuses très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur s'ils comportent des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, coupure ou de détérioration, l'utilisateur doit être retiré et éliminé de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique créer un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les cheville aux bottes et le capuchon au masque. Le rabat adhésif à la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement; en portant son élevée, veillez à ne pas en placer du rabat supplémentaire.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ne doivent pas être portées en convoyeur pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de liquides.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adapte de la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans les galoches, chaussons ou chaussettes ou bottes intégrées ne doivent pas être utilisées dans des environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban réfléchissant gradré pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneaux. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, l'utilisateur mettant l'anneau sur le sous-gant et porte le deuxième gant par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques (« ESD ») ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou pendant la manutention de substances inflammables ou explosives. Les vêtements de protection ESD ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène sans l'autorisation préalable d'ingénieur de sécurité responsable. La performance ESD des vêtements de protection peut être affectée par l'usure, le lavage et la contamination. Les vêtements ESD doivent couvrir complètement tout matériau non conformes pendant l'utilisation normale (y compris en flexion et pendant les mouvements) et les fermetures à crochet et boucle ne doivent pas être ouvertes. - Des mesures appropriées doivent être prises pour que l'utilisateur de la combinaison soit correctement relié à la terre afin que la résistance entre la personne et la terre ne dépasse 10⁸Ω par exemple, en portant des chaussures adéquates. Comme les additifs ignifuges peuvent affecter la durée de vie des additifs antistatiques sur le temps, il faut prendre des précautions pour s'assurer que les propriétés antistatiques de la combinaison sont adéquates au moment de son utilisation.
- Vêtements protégeant des « Liquides Projetés » (« type 3 ») doivent être utilisés exclusivement sur des vêtements primaires en matières RF (EN ISO 14116:2015 Index 2 (ou plus)) et ne peuvent jamais être portés directement sur la peau. Ils ne constituent pas une barrière thermique et peut fondre ; des trous peuvent se former. Les élastiques et composants des fermetures éclaires ne sont pas ignifuges et peuvent brûler ; les éléments cousus sont exposés à la chaleur et à des flammes, mais l'assemblage combiné respecte le même indice de propagation limitée de la flamme que le matériau auquel ils sont attachés. La fermeture à glissière doit toujours être couverte par le rabat. La contamination par des substances inflammables ou toxiques peut affecter les propriétés de protection ; ne pas faire s'enfermer.

Entretien - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil.

Élimination - Jetez les vêtements conformément à la réglementation locale. Assurez-toute question à l'équipe technique Ansell. Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement indiquée dans ce document et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® CFR anteriormente conhecida como MICROCHEM® CFR

Agenda: 1. Fabricante do macacão/nome da marca, **2.** Marcação CE. Confirma a homologação da Categoria III por SGS Firmko., Regulamento UE 2016/425 relativo ao exame de tipo realizado pela SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado n.º 0598 3. Vestuário de protecção contra produtos químicos com vida útil limitada, **4.** Leia esta folha de instruções antes da utilização, **5.** Tamanho, **6.** Mês / ano de fabricação do modelo, **8.** O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo **9.** Não lavar, **10.** Não passar a ferro, **11.** Não utilizar máquina de secar roupa, **12.** Não limpar a seco, **13.** Não reutilizar

Níveis de proteção e propriedades adicionais: **14.** "Tipos" de protecção de corpo inteiro conseguidos **15.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para determinar a barreira contra partículas radioactivas, com excepção da Classe 4.2: A resistência a perfuração alcança a Classe 1 versus a exigência da Classe 2. **16.** EN 1149-5 Tecido com tratamento antiestático que oferece protecção eletrostática quando devidamente ligado à terra. **17.** O AlphaTec® CFR satisfaz os requisitos da norma EN ISO 14116:2015 Índice 1. O utilizador final deve decidir, com base em uma avaliação dos riscos, se o produto é adequado para a utilização prevista. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para barreira contra agentes infecciosos

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® CFR

EN 530 Abrasão	6 de 6
EN ISO 7854 Flexão	3 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	3 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 13274-4 Resistência à ignição	Aprovado
EN ISO 15025 (Proc. A) Propagação de chama limitada	Índice 1
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Bloqueio ligeiro/Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	4 de 6

*Classe EN especificada pela norma EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

Resultados dos ensaios de permeação de produtos químicos no tecido AlphaTec® CFR

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classe EN*
EN ISO 6529	Hidróxido de sódio (40%)	> 480 min	6 de 6

Desempenho total do fato AlphaTec® CFR

Tipo 3: Estanqueidade a jatos contaminados	EN 14605:2005+A1:2009	Aprovado
Tipo 4: Ensaio de pulverização	EN 14605:2005+A1:2009	Aprovado
Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Aprovado
	Lim, 82/90 ≥ 30% e Ls, 8/10 ≤ 15%	
Partículas radioativas	EN 1073-2:2002	Classe 1
Propagação de chama limitada	EN ISO 14116:2015	Índice 1
Propriedades eletrostáticas	EN 1149-5:2008	Aprovado t_{50} < 4 s

Nota: não protege contra radiação ionizante

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec® CFR

Método de ensaio	Classificação EN	Método de ensaio	Classificação EN
ISO 16603	Aprovado (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 de 6
ISO 22610	Classe 6 de 6	ISO/DIS 2261	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3		

Áreas típicas de utilização

O vestuário AlphaTec® foi criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É geralmente utilizado para protecção contra perigos específicos, dependendo da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de protecção do "tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

Limitações de utilização

- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspecione o vestuário para verificar a existência de danos que poderiam afetar a sua função de protecção (e.g. rasgos, cortes e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado, os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de protecção contra químicos pode provocar stress de calor se não for devidamente considerado a toxicidade e as condições de exposição. Deve ser considerada roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou danos no vestuário Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para protecção do "tipo" completo, é necessário utilizar fita adesiva para unir as punhos às luvas, os calcanhares às botas, o capuz ao dispositivo de respiração. A aba de fecho adesiva do fecho de correr deve ser utilizada descolando o papel protector e pressionando para baixo com segurança, tomando as medidas necessárias para evitar vincos ou dobras. Depois de a aba do fecho deve ser fechada, uma fita adesiva adicional para permitir protecção do tipo completo.
- Nenhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com EPI adicional para uma aplicação é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora posicionada sobre a parte superior da abertura da bota. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou lagos de líquidos.
- O calcado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento mas não elimina completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as meias ou as botas proporcionam resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não fica danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-botas, cobre-sapatos ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde existe o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem fita retroreflectora cor prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a norma EN ISO 20471.
- Modelos que possuem compilação de alças; a utilização com um sistema de luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo por cima da luva interior e a segunda luva é depois usada por cima da manga do vestuário.
- Advertência – se presentes, os fechos hook-and-loop não devem ser abertos ao operar em zonas de risco.
- O vestuário de protecção com propriedades de dissipação eletrostática ("ESD") não deve ser aberto ou tirado na presença de atmosferas inflamáveis ou explosivas ou durante o manuseamento de substâncias explosivas ou inflamáveis. O vestuário de protecção com ESD não deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas com oxigénio sem a autorização prévia do engenheiro de segurança responsável. O desempenho ESD do vestuário de protecção pode ser afetado pelo desgaste, lavagem e possível contaminação. O vestuário ESD deve cobrir completamente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo movimentos de flexão e movimentos) e os fechos hook-and-loop do fecho no vestuário não devem ser abertos. Devem ser adotadas as medidas adequadas para garantir que o utilizador do vestuário está devidamente ligado à terra. A resistência entre a pessoa e a terra deve ser inferior a 10⁸ Ω, por ex.: usando calçado adequado. Como os aditivos ignífugos podem afetar a vida útil dos aditivos antiestáticos ao longo do tempo, é conveniente garantir que as propriedades antiestáticas do fato sejam adequadas quando usado.
- O vestuário retardador de chama ("FR") (seguindo a norma EN ISO 14116:2015 Índice 1) só deve ser utilizado por cima de materiais primários FR (EN ISO 14116:2015 Índice 2 (ou superior)) e nunca deve ser usado em contacto direto com a pele. O vestuário não constitui uma barreira térmica e pode derreter, dando formar furos. Os componentes elásticos e do fecho de correr não são fitos a partir de materiais ignífugos e podem arder se expostos a calor e as chamas. No entanto, o conjunto combinado cumpre o mesmo índice de propagação de chama limitada do tecido a que está anexado. O fecho de correr deve estar sempre coberto com a aba do fecho. A contaminação com substâncias inflamáveis ou tóxicas pode afetar ou eliminar o desempenho retardador de chama do tecido e pode incendiar.

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não usado e não contaminado) ao seu distribuidor.

Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta

Eliminação - Elimine o vestuário de acordo com os regulamentos locais.

Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell. O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificadas neste documento, ao embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® CFR anteriormente denominada MICROCHEM® CFR

Etiquetado: **1.** Fabricante/ marca del mono, **2.** Marcado CE Confirma la homologación de la Categoría III por SGS Firmko.,el Reglamento (UE) 2016/425 bajo el organismo SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Organismo notificado nºm: 0598 3. Ropa de protección contra productos químicos de vida limitada, **4.** Lea esta ficha de instrucciones antes del uso **5.** Talla 6. Mes/año de fabricación **7.** identificación del modelo. **8.** El pictograma de la talla del cuerpo **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar

Niveles de protección y propiedades adicionales: **14.** «Tipos» de protección de cuerpo entero alcanzados. **15.** El mono cumple con la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radioactivas, con la excepción de la Clasada 4.2: La resistencia a la perforación la Clase 1 frente al requisito de Clase 2. **16.** Tela EN 1149-5 tratada con norma EN 1149-5 con tratamiento antiestático, ofrece protección electrostática cuando es puesto a tierra correctamente. **17.** AlphaTec® CFR satisface los requisitos de norma EN ISO 14116:2015 Índice 1. El usuario final debe decidir, basándose en una evaluación del riesgo, si los productos son adecuados para el uso al que están destinados. **18.** Tejido probado según la norma EN 14126 como barrera de protección contra agentes biológicos.

Prestaciones del tejido de AlphaTec CFR

EN 530 Abrasión	6 de 6
EN ISO 7854 Resistencia a la flexión	3 de 6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistencia a la tracción	3 de 6
EN 863 Resistencia a la perforación	2 de 6
EN 13274-4 Resistencia a la ignición	Aprobado
EN ISO 15025 (Proc. A) Propagación de chama limitada	Índice 1
EN 25978 Resistencia al bloqueo	Ligero/sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras	4 de 6

*Clase EN especificada pela norma EN 14325:2004. Cuanto mas alta for a clase, melhor será o desempenho.

Resultados de la prueba de permeación química del tejido de AlphaTec® CFR

Método de prueba	Sustancia química	Resultado	Clase EN*
EN ISO 6529	Hidróxido sódico (40%)	>480 min.	6 de 6

Prestaciones del traje completo AlphaTec CFR

Tipo 3: Prueba con chorro de agua	EN 14605:2005+A1:2009	Apto
Tipo 4: Prueba de rociado	EN 14605:2005+A1:2009	Apto
Tipo 5: Prueba de partículas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Apto
	Lim, 82/90 ≥ 30% y Ls, 8/10 ≤ 15%	
Partículas radiactivas	EN 1073-2:2002	Clase 1
Propagación limitada de la llama	EN ISO 14116:2015	Índice 1
Propiedades electrostáticas	EN 1149-5:2008	Apto t_{50}< 4 s

Nota: No ofrece protección contra radiaciones ionizantes

Resultados del tejido AlphaTec® CFR conforme a la norma EN 14126:2003

Método de ensayo	Clasificación EN	Método de ensayo	Clasificación EN
ISO 16603	Apto (20 kPa)	ISO 16604	Clase 6 de 6
ISO 22610	Clase 6 de 6	ISO/DIS 2261	Clase 3 de 3
ISO 22612	Clase 3 de 3		

Áreas de uso típicas

Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger productos y procesos sensibles de la contaminación. Se utilizan normalmente para proteger contra peligros específicos en función de las condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección y propiedades adicionales conseguidas de cada "Tipo".

Limitaciones de uso

- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no presenta daños que puedan afectar a su función de protección (como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dañados, zonas muy manchadas, etc.). Sustituya las prendas que estén dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas deben seguirse los procedimientos de descontaminación (ducha de descontaminación) antes de quitárselas.
- En caso de contaminación, desgaste o daño, quítese la prenda y proceda a su debida eliminación.
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se controlan debidamente los factores ambientales. Se debe tener en cuenta la posibilidad de llevar prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico o el daño que pueda sufrir su prenda Ansell.
- Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la protección completa que ofrece cada «Tipo» es necesario ajustar los puños a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha al aparato de respiración con cinta adhesiva. La solapa autoadhesiva de la cremallera también debería utilizarse retirando el papel protector y presionando con firmeza. Se debe tener cuidado de no crear salpicaduras o pliegues; después de cerrar la solapa de la cremallera debería aplicarse más cinta adhesiva para obtener la protección completa que ofrece el traje.
- Ninguna prenda ofrece una protección completa contra todas las sustancias químicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad de determinar si los productos Ansell son adecuados, por sí solos o en combinación con otroequipos de protección individual, para un uso concreto.
- Modelos con calcetines integrados; los calcetines están diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección química (que se venden por separado), con la solapa exterior doblada sobre la parte superior de la abertura de la bota. Las calcetines o botas integrados no son adecuados para caminar sobre vertidos químicos o charcos de líquidos o para detenerse sobre ellos.
- El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente en superficies húmedas. Asegúrese de que los calcetines o las botas ofrecen suficiente resistencia mecánica para la superficie sobre la que van a utilizarse y que la suela no está dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o calcetines o botas integrados no son adecuados para su uso en entornos en los que existe riesgo de resbalar o caer.
- Modelos con cinta retroreflectante de color plata para mayor visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Los modelos con presillas para los dedos solo deberían utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras se realizan trabajos en zonas de riesgo.
- Las prendas de protección con disipación electrostática («ESD», por sus siglas en inglés) no deben abrirse ni quitarse en presencia de atmósferas inflamables o explosivas. Las prendas de protección ESD no deben usarse en atmósferas enriquecidas con oxígeno sin la aprobación previa del ingeniero responsable de seguridad. La propiedad ESD de las prendas de protección puede verse afectada por el desgaste y la posible contaminación. Las prendas de protección ESD deberán cubrir por completo todos los materiales que no cumplan con la norma durante su uso normal (incluso en movimiento y al doblar el cuerpo) y no deben abrirse los cierres de velcro de la prenda. Deberían tomarse las medidas apropiadas para que el usuario del traje esté correctamente puesto a tierra. La resistencia entre la persona y la tierra debe ser inferior a 10⁸Ω por ejemplo, mediante el uso de un calzado adecuado. Puesto que, con el tiempo, los aditivos retardantes de llama podrían afectar a la vida útil de los aditivos antiestáticos, conviene comprobar que las propiedades antiestáticas del traje sean adecuadas en el momento de su uso.
- Las prendas con propiedades retardantes de llama ("FR", por sus siglas en inglés) (conformes con la norma EN ISO 14116:2015 Índice 1) solo deberían usarse sobre prendas principales hechas con materiales FR (EN ISO 14116:2015 Índice 2 (o superior)) y nunca deben estar en contacto directo con la piel. El material no es una barrera térmica y, por tanto, podría derretirse y podrían formarse agujeros en él. Las otras piezas y los componentes de las cremalleras no están fabricados en materiales FR y podrían arder si se exponen al calor y las llamas, en conjunto cumplen el mismo índice de propagación limitada de llama que el material al que está unido. La cremallera debería cubrirse siempre con la solapa. La contaminación con sustancias inflamables podría reducir o eliminar la propiedad de resistencia del tejido al fuego y este podría prender.

En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la prenda defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor.

Almacenaje - No guarde la prenda en condiciones de temperatura excesivamente alta ni expuesta a la luz solar directa.

Eliminación - elimine las prendas de acuerdo con las normativas locales.

Si tiene alguna pregunta póngase en contacto con el equipo técnico de Ansell. El fabricante declina toda garantía no indicada de forma expresa en el embalaje del producto y no se hace responsable del uso indebido de los productos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG — DE

EU-Konformitätserklärung steht zum Herunterladen bereit unter www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® CFR früher MICROCHEM® CFR genannt

Etikettenkennzeichnung: 1. Schutzanzughersteller/Markenname, **2.** CE-Kennzeichen. Bestätigt Kategorie III-Genehmigung durch SGS Firmko.EU-Verordnung 2016/425 Typenprüfung durchgeführt von SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI,

powstawać w nim otwory. Pętle gumowe i elementy zamka błyskawicznego nie są wykonane z materiałów o zmniejszonej palności i nie są palić pod wpływem ciepła i płomienia, jedynie ulegają temu zjawisku spalenia tej samej ograniczony wskaźnik rozprzestrzeniania płomienia, co materiał, do którego są przymocowane. Zamek powinien być zawsze zakryty przez zapinę, która jest mocna i trwała. Zamieszczyszcze zabudowani łatwopalnymi może zmniejszyć lub wyeliminować parametry zmniejszonej palności tkaniny, która może się zapalić.

W mało prawdopodobnym przypadku wad produktowych nie należy zakładać kombinezonu. Wadliwą odzież ochronną (nieużywaną i nieznaczącyszczną) należy zwrócić do kierunek sprzedawcy.

Przechowywanie – Podczas przechowywania produkt powinien być chroniony przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, ciepła i wilgoci. Unikać zamarzania.

Utylizacja – odzież ochronną należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem technicznym Ansell. Produkcet zrzeka się wszelkich roszczeń, które nie zostały wysłane do producenta w określonym czasie lub nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktów firmy Ansell.

NÁVOD K POUŽITÍ

Prohlášení o shodě EU je k dispozici ke stažení na www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® CFR dříve známé jako MICROCHEM® CFR

Označení na těle tkaniny: 1. Výrobce ochranného oděvu / jméno značky. 2. Označení CE. Otevřené schválení kategorie III spolehlivosti SGS Firmko, podle a podpisem EU 2016/425. 3. Rozměry výrobku. 4. Prohlášení typu bylo provedeno společností SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemenie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Označení symboly subjekt č.: 0598 3. Chemicky ochranný oděv s omezenou životností. 4. Před použitím si přečtěte tento návod. 5. Velikosti. 6. Měsíc/rok výroby. 7. Identifikace modelu. 8. Rozmezí výrobní velikosti. 9. Upozornění na přečtení návodu. **10.** Nezhořlavé. **11.** Neušije v sušičce. **12.** Nečistěte chemicky. **13.** Nepoužívejte opakovaně.

Obvod ochranné pracovní oblečení vlastnosti 14. Označení „pyro" pro ochranu vlny **15.** Oblek testovaný podle EN 1073-2 jako překážka proti radioaktivním částicím, s výjimkou body 4.2. Odolnost proti propichnutí dosahuje třídy 1 oproti požadavku třídy 2. **16.** EN 1149-5 je provedena v souladu s normou EN 1149-1 a vyhovuje normám, nabízí ochranu proti elektrostatické elektřině. **17.** AlphaTec® CFR splňuje požadavky EN ISO 14116:2015 index 1. Antioxidant. 6. Rozmezí výrobní velikosti. 7. Identifikace modelu. **8.** Nemrzne. **9.** Nemagnetické. **10.** Neplodné. **11.** Nelze vařit. **12.** Netřít kinsiskými tříslami. **13.** Nelétot atkrabrů.

Ochranný oděv – firemní označení pro podniky Ansell: 14. Apotrimitra atbldrsp ohras kermeqs alzsardbras "tipkem". **15.** Darba tkrps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvajām daļiņām, izņemot 4.2. punktu: Gaurdarbības izturība attiek 1. klases, nevis 2. klases prasībām. **16.** EN 1149-5 — audums ir apstrādāts ar vielu, kam piemīt antistatiskas īpašības. Šis ražojums ir izstrādāts, lai novērstu elektrostatisko uzlādēšanos (ja ir paredzēts zemēt). **17.** AlphaTec® CFR atbilst EN ISO 14116:2015 indekss 1 pirasīšanai, ierobežotas ugunsnedrošas ķīmiskas vielas. 1. Ražotāja nosaukums vai preces zīme. 2. Ražotājam piešķirtais izmantošanas. **18.** Audums ir pārbaudīts atbilstoši standartam EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem.

Velemi izmērā ar ierobežotu izmēru: 1. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 2. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 3. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 4. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 5. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 6. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 7. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 8. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 9. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 10. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 11. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 12. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 13. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 14. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 15. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 16. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 17. Ražotājam piešķirtais **EN klase*** 18. Ražotājam piešķirtais **EN klase***

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

ES atbilstības deklarācija var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® CFR ieprēkšējotāmais kā MICROCHEM® CFR

Birka Marking/Etikete: 1. Darba tērpa ražotāja nosaukums vai preces zīme. 2.CE marķējums. Atbilst SGS Firmko kā sertificētajam apstiprinājumam, i un ES Regula 2016/425. Tipā pārbaudi veica SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemenie 3), 00211 HELSINKI, Finland Pārvērtās ražotāja – 0598. 3. Ražotāja ieteikumi par aizsardzības līmeni, kādu darba drēbes nodrošina laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Izmērs. 6. Ražošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Ražotāja noteiktais izmēru nosaukts kermeņa izmērs. 9. Nemagnētisks. **10.** Neglīsdot. **11.** Nežāvēt vešas žāvētājā. **12.** Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā. **13.** Nelietot atkārtoti.

Aizsardzības līmeni un papildus lietošanas laiku: 14. Apstrīmitra atbldrsp ohras kermeqs alzsardzības "tipkem". **15.** Darba tērpu ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvajām daļiņām, izņemot 4.2. punktu: Gaurdarbības izturība atbilst 1. klases, nevis 2. klases prasībām. **16.** EN 1149-5 — audums ir apstrādāts ar vielu, kam piemīt antistatiskas īpašības. Šis ražojums ir izstrādāts, lai novērstu elektrostatisko uzlādēšanos (ja ir paredzēts zemēt). **17.** AlphaTec® CFR atbilst EN ISO 14116:2015 indekss 1 pirasīšanai, ierobežotas ugunsnedrošas ķīmiskas vielas. 1. Ražotāja nosaukums vai preces zīme. 2. Ražotājam piešķirtais izmantošanas. **18.** Audums ir pārbaudīts atbilstoši standartam EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem.

Fizikālā ūdens izturība	EN 530 Brīvā	6 mēneši
	EN 530 Bērza Nozīmīgs	3 no 6
	EN 530 Noturība pret pelēsēšanu	3 no 6
	EN ISO 9073-4 Raušanas izturība	6 no 6
	EN ISO 13934-1 Stiepes izturība	6 no 6
	EN 863 Caurdurtspēja	6 no 6
	EN 13274-4 Noturība pret aizdegšanos	Atbilst prasībām
	EN ISO 15025 (proc. A) Liesmu izplatīšanās ierobežošana	Indekss 1
	EN 25978 Noturība pret piesārņojumu	Neliels piesārņojums/ piesārņojuma nav
	EN ISO 13935-2 Šķeļu izturība	4 no 6

*** EN klase atbilstoši standartam EN 14126 prasībām.** 2. Ierobežotas kustības, kur ādas kermeņa daļas var pieskarties ādai. 3. Ierobežotas kustības, kur ādas kermeņa daļas var pieskarties ādai, bet tās nedrīkst vilkt šķi un nesasniegšanas ādas. Materiāls nevedot termiskuo bargiem, tas var izraisīt ādas kairinājumu un sarkanumu. Ražotājam ir jāsniedz informācija par to, kādu ietekmi uz materiālu un, saskaroties ar karstumu un liesmām, var aizdegties, tomēr kombinētā pārsega ierobežotās liesmu izplatīšanās indekss ir tāds pats kā materiālam, pie kura tas ir piestiprināts. Rāpošanas ātrums ir ierobežots. Ja ādas kermeņa daļas. Piešķirtajam ar vieglu uzlīmējumiem vēlām var samazināt vai pilnībā likvidēt audumu FR efektivitāti, un tas var aizdegties.

Mazu tīrumaā gadījumā, ja darba tērps ir bojāts, nevaikājiet to. Ādas kairinājumu var izraisīt bojātu ineletonu un nepiemērotu izplatīšanās.

Glabāšana – ārā**FR**, Temperatūra ne augstāka par 40 °C. Ādas kairinājumu var izraisīt bojātas vietas un šķeļas saites.

Likvidēšana — likvidējiet darba tērpus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar mūsu tehnisko komandu Ansell. Ražotājs nesniedz nekādas garantijas, kas nav īpaši norādītas produkta iepakojumā, un nav atbildīgs par ansel produktu neparedzētu lietošanu.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti a www.ansell.com/regulatory oldalról

AlphaTec® CFR korábban MICROCHEM® CFR

Jelölések a címkén: 1. Kezeslábas gyártó/márkanév. 2. CE-jelölés. Igazolja az SGS Firmko, 2016/425 sz. EU-rendelet III. kategóriás nyitott típusú jóváhagyása szerint. Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemenie 3), 00211 HELSINKI, Finland Bejelentett szerv száma: 0598 3. Gyártási szám. 4. Olvassa el a szóban forgó kockázatokat és a szükséges óvintézkedéseket a ezekre az utasításokat. **5.** Méretek **6.** Gyártás hónapja/éve. 7. Modell azonosítása. **8.** A méretjelölés jelzése (kompakt méretek esetén). **9.** Tűs mentes. **10.** Tűs mentes. **11.** Tűs centrifugáztam. **12.** Vegytisztítása alkalmatlan. **13** Tilos újra felhasználni

Védőruha szintek az egyszerű, korlátozott felhasználás esetén: 14. Megvédő tulajdonságok **15.** A kezeslábas az EN 1073-2 szabványt szerint tesztelve a szabályok részecskék szennyeződés elleni szabályzatban, a 4.2 pont kivételével. Az ellenálló lyukasztásnak 1. osztály besorolást kapott, a 2. osztálya vonatkozó követelménynek szemben. **17.** EN 1149-5 A szövet antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. 1 EN ISO 14116:2015. Koncepció pouzívatel must na az základe vyhodnotenia rizik určí, či produkt je alebo nie je vhodný na zamýšľaný účel. **18.** Tkanina tesztelve pedig norma EN 14126 ako bariéra pred infekčnými činidlami.

Fizikai vízállóság	EN 530 Brīvā	6 mēneši
	EN 530 Bērza Nozīmīgs	3 no 6
	EN 530 Noturība pret pelēsēšanu	3 no 6
	EN ISO 9073-4 Raušanas izturība	6 no 6
	EN ISO 13934-1 Stiepes izturība	6 no 6
	EN 863 Caurdurtspēja	6 no 6
	EN 13274-4 Noturība pret aizdegšanos	Atbilst prasībām
	EN ISO 15025 (proc. A) Liesmu izplatīšanās ierobežošana	Indekss 1
	EN 25978 Noturība pret piesārņojumu	Neliels piesārņojums/ piesārņojuma nav
	EN ISO 13935-2 Šķeļu izturība	4 no 6

*** EN klase atbilstoši standartam EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem.**

Audums AlphaTec® CFR ķīmisko vielu caurskāvības pārbaudes rezultāti

Pārbaudes metode	Ķīmiskā viela	Rezultāts	EN klase
ISO 6529	Nātrija hidroksīds (40%)	>480 min	6 no 6

AlphaTec® CFR aizsargtērpa kopējā efektivitāte

3. tips. Pārbaude ar strūklu	EN 14605:2005+A1:2009	Atbilst prasībām
4. tips. Pārbaude ar aerosolveidīgu šķidrumu	EN 14605:2005+A1:2009	Atbilst prasībām
5. tips. Pārbaude ar daļiņām	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Atbilst prasībām
6. tips. Ierobežotas kustības	Līmeņi: 82/90 no 3.tips, 8/10 no 15%	
Radioaktīvās daļiņas	EN 1073-2:2002	1. klase
Liesmu izplatīšanās ierobežošana	EN ISO 14116:2015	Indekss 1
Elektrostatiskās īpašības	EN 1149-5:2008	Virsmas t_{50} < 4 s

Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo starojumu

Audums AlphaTec® CFR EN 14126:2003 rezultāti

Pārbaudes metode	EN klasifikācija (20 Kpa)	Pārbaudes metode	EN klasifikācija
ISO 16603	6. klase no 6	ISO 16604	Klase 6 no 6
ISO EN 22610	6. klase no 6	ISO/DIS 22611	3. klase no 3
ISO 22612	3. klase no 3		

Tīpiskas lietošanas jomas

Aizsargā darba tērpi ir paredzēti darbiniekiem aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzībai pret noteiktām bīstamām vielām, kas ietver ādas kontaktu ar šādām vielām. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi

• Pirms lietošanas izlasiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājuma, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkcijas (piemēram, caurumi, bojāts aizdare un stūrīmiņš, stipri nolietoti elastīgie materiāli). Nomainiet bojātu preci.
• Novēlot piesārņotu darba tērpu, rīkojaties uzmanīgi, lai lietotājs nesaskartos ar bīstamām vielām, ja tērps ir bojāts, ir piesārņots, pirms tā novākšanas ieteicams procedūras (t.i., dekontaminācijas dušas).
• Ja darba tērpam ir konstatēti bojājumi vai bojāts, tas ir atbīstoši jānovērš un jāīslēdz.
• Ja nav nodrošināti piemēroti darba vides apstākļi, kīmiskās aizsardzības tērpa valkāšana var izraisīt karstuma stresu un siltumnīcas efektu, kas var izraisīt darba tērpa bojājumus risku, zem darba tērpa jāvelk atbīstošs apģērbs.
• Ja Ansell produkti tiek izmantoti kā daļa no citām individuālajiem aizsardzīblīdzekļiem, kā arī visu tīpu aizsardzībai, nepieciešams ar līmeņi pielīmēt apsces pe cimdiem, tērpa potīšes dalas pe zābakiem un aizsargbrilles pe respiratora, jāpārbauda ārstniecisko produktu atlīks: nometiet tā aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet atloku tā, lai nevēlotos krokas vai burbuļi. Ja produkts ir pakļauts ārstniecisko produktu ietekmei, ieteicams ādiņēto papīru līmēto līmēm.
• Nevēlams darba tērps nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret visām kīmiskajām vielām vai bīstamajām faktoriem. Lietotājs ir atbildīgs par galīgo lēmumu, nosakot, vai Ansell produkti vieni pati vai kopā ar citām papildu individuālajām aizsardzībām ir pietiekami paredzētajam lietojumam.
• Modeļiem ar pievienotām ziekām zeķes paredzēts ievākt kīmiskās aizsardzības zābakos (līdzīgākas atsevišķi), un tērpa atlokam jābūt pārvilkam pār zābaku augšējām ārvamam.
• Nevēlamās zeķes var izbāzt no pieminēt ne stagāšanā pa zēļušām kīmiskām vielām vai šķidrumu baseinim, ne stāvēšanai tajos.
• Apavi ar pretslīdošanas īpašībām nodrošina ierobežotu slīdēšanas pretestību, tie nevar pilnīgi novērst slīdēšanas un vai kritiens risku, ir īpaši uzmanīgi jāizvairās no šādām situācijām.
Pārliecinieties, vai zeķes/zābaki sniedz mehānisko pretestību atbīstoši vismaz, pa kuru tīpu, kā arī, vai ārē netek bojāts. Dažādu zābaku vai zābaku un zābaku un zābaku savienojumu zeķēs var zābakos izmantote materiāli var paredzēti lietošanai vidē, kur pastāv risks

ūtīnnost orzahnerio olbeku může být ovlivněna opotřebením, čištěním a možnou kontaminací. ESD obleků musí při normálním používání (včetně ohýbání a pohybů) zeka zakryvat celý vnitřek zakrytí. Ochranný oděvu nesmí vytvářet nebezpečné jiskry a nesmí sucho zýže. Mělo by být přijata vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že nositel oděvu je vždy dostatečně chráněn. Pokud ochranný oděvu přestane fungovat, je nositel oděvu je zajištěno napříkladek adekvátní obvod. Protože plamen zpomalující antibiotika mohou časem ovlivnit životnost antistatické vlastnosti, je nositel oděvu je zajištěn oděvu na to, zda jsou jeho antistatické vlastnosti adekvátní.

• Oblečky ochrné proti chvi ¡FR") podle (EN ISO 14116: 2015 index 1) by měly být používány pouze přes primární FR obleky (EN ISO 14116: 2015 index 2 nebo vyšší) v rizikovém prostředí, kde existuje riziko vznícení. Materiál nepředstavuje bariéru, může se tavit a mohou se vytvářet otvory. Elastické komponenty a zipy nejsou vyrobeny z FR materiálu. Ansell nemá v nabídce žádné zipy s antistatickými vlastnostmi. Nejsou vhodné pro ochranu proti ohni. Pokud je nositel oděvu je zajištěn, že nositel oděvu je vždy dostatečně chráněn. Pokud ochranný oděvu přestane fungovat,