

CERVA 03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket

USER INSTRUCTION

Description: High visibility jacket 2w horizontal retroreflective tapes. Colours: orange, yellow. Available sizes: XS - 5XL

Size:	XS	S	M	L	
Height, cm	158-170	170-176	176-182	182-188	
Chest, cm	78-86	86-94	94-102	102-110	

Size:	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Height, cm	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
Chest, cm	110-118	118-129	129-135	135-141	141-147

Protest and marking:

Class 3 (Size M - 5XL) of High visibility garment according to EN ISO 20471:2013+A1:2016 x according EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle exceeding 60 km/h

Class 2 (Size XS - S) of High visibility garment according to EN ISO 20471:2013+A1:2016 ensuring visibility for a person moving day or night on the road with vehicle not exceeding 60 km/h

Class 1 intermediate level traffic speed < 60km/h
Class 3 Highest level traffic speed > 60km/h

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none">Resistance to water penetration: class 1 according EN 343:2019 Water vapour permeability: class 1 according EN 343:2019 Rain lower test: x means „not tested“ | <p>прочетете потребителското обяснение</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Recommended maximum period of wearing
Working environment temperature (°C) 25 20 15 10 5
Time of wearing (minutes) 60 75 100 240 unlimited

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket
manufacturing date
Use: This garment is designed as high-visibility warning clothing for professional use. Only a clean garment can provide the appropriate protection. Follow the instructions below to clean dirty garment. Check the garment condition before use: do not use heavily polluted or damaged clothes. Wearing instruction: All closures should be properly closed to provide full protection.

Maintenance:
Wash at 60°C on gentle wash suitable for synthetic materials, hang dry freely at room temperature. Do not bleach. Do not tumble dry. Do not iron. Do not dry clean.
Attention: Garment keeps its characteristics for 25 washing cycles, then stop further wearing. The maximum number of cleaning cycles is not the only factor associated with the service life of the garment. Service life will also depend on the use, storage, etc. Do not attempt to repair damaged garments. The product must not be changed or modified any way.

Storage: Store garments in clean, dry conditions away from direct sunlight. Do not store wet garment. The storage time should not exceed 10 years from production date. Do not use garments after 10 years after production date.

Material: 100 % polyester/TPU, 100 % polyester. Garment use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use this garment any further.

The EU type certificate have been issued by a notified body No. 0161 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCANTOY (ALICANTE), Spain. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

AL UDHËZUESI I PËRDORIMIT

Përkrahimi: Xhakë të Hi-Vis me dhe me dj shirita retroreflektues horizontalisht. Ngjyrat: portokalli, verdhë. E vlefshme në përmasat XS – 5XL

Masat:	XS	S	M	L	
Gjatësia, cm	158-170	170-176	176-182	182-188	
Krahori, cm	78-86	86-94	94-102	102-110	

Masat:	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Gjatësia, cm	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
Krahori, cm	110-118	118-129	129-135	135-141	141-147

Vetë dhe shënimi:
Veshje Shikueshmëri e lartë Klasi 3 (Masat M - 5XL) x EN ISO 20471:2013+A1:2016
duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz që tejkalon 60 km / h
Veshje Shikueshmëri e lartë Klasi 2 (Masat XS - S) EN ISO 20471:2013+A1:2016 x duke siguruar shikueshmëri për një person që lëviz që tejkalon 60 km / h

Klasi 2 Nivelin e trafikut në nivel të ndërmjetshëm < 60km / h
Klasi 3 Sheqerësitë e nivelit më të lartë të trafikut > 60km / h

1	Rezistenca ndaj penetrimit të ujit: Klasi 1 sipas EN 343:2019	
x	Perforueshmëria e avujve të ujit Klasi 1 sipas EN 343:2019	
x	Testi i kullës së shiut: x do të thotë "nuk testuar"	

Maksimum i rekomanduar koha e përdorimit
Temperatura e mjedisit të punës (°C) 25 20 15 10 5
Koha e kulluar e përdorimit (minuta) 60 75 100 240 e pakufizuar

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket
kodi i produktit

Data e prodhimit
Përdorimi: Kjo veshje është dizajnuar të jetë me shikueshmëri të lartë për alarmime për përdorim profesional. Vetëm një veshje e pastër mund të japë mbrojtje e duhur. Ndëni udhëzimet e mëposhtme për të pastuar veshjet e ndotura. Kontrolloni gjendjen e veshjes përpara përdorimit: mos përdorni veshje shumë të ndotura ose të dëmtuara. Udhëzimi i veshur: Të gjitha mblydjet duhet të jenë të mbyllura siç duhet për të siguruar mbrojtje të plotë.

Mirëmbajtja:
Të lahet në temperaturën 60°C me larje të butë të përshatshme për materialin sintetik, të thahen lirshëm në temperaturën e dhomës. Mos përdorni zbardhues. Të mos shtrihen. Të mos hequrort. Të mos lahet në pastirim kimik.
Kujdes: Veshja i ruan karakteristikat e saj pas 25 ciklesh larjeje, më pas nuk duhet të vishen përsëri. Maksimumi i cikleve të larjes nuk është vetmi faktor që ndikon në jetëgjatësinë e veshjes. Jetëgjatësia e veshjes gjithashtu varë nga përdorimi, magazinimi, tji. Mos u përqipni të rripanti robotë e dëmtuara. Në asnjë mënyrë me magazinimi ose modifikoni produktin.

Magazinimi: Magazinoni veshjen në ambiente të thata e të pastërta larg nga rezatimi direkt i diellit. Koha e magazinimit nuk duhet të jetë më e gjatë se 10 vjet nga data e prodhimit. Mos e përdorni veshjen pas 10 viteve nga data e prodhimit.

Përbërja: 100 % poliestër/TPU, 100 % poliestër. Përdorimi i veshjes mund të shkaktojë irrimtim të lëkurës dhe reaksion alergjik për njëzrit të lëkurës shumë të ndjeshme, në raste të tilla të mos përdorni kjo veshje në asnjë rast.

Certifikata e tipit BE është lehtësuar nga organizatori i notifikuar ke no. 0161 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCANTOY (ALICANTE), Spain. Deklarata e conformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.
Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Описание: Висока видимость куртка. Със две хоризонтални рефлексни ленти. Цветни комбинации оранжев или жълт. Размери XS - 5XL

Размер:	XS	S	M	L	
Височина, cm	158-170	170-176	176-182	182-188	
Гърди, cm	78-86	86-94	94-102	102-110	

Размер:	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Височина, cm	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
Гърди, cm	110-118	118-129	129-135	135-141	141-147

Свойства и маркировка:
Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 3 (Размер M - 5XL) ще осигури видимост на потребителя движещ се през дъня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост превишаваща 60 км/ч.

Клас 1 ЛПС категория II, отговаря на изискванията на Регламента (EC) 2016/425

Площ на основния плат според EN ISO 20471:2013+A1:2016 клас 2 (Размер XS - S) ще осигури видимост на потребителя движещ се през дъня и през нощта по шосето с движение на превозните средства със скорост непревишаваща 60 км/ч.
Минимално ниво на пътна скорост < 60 км / ч
Средно ниво на пътна скорост < 60 км / ч
Повишено ниво на пътна скорост > 60 км / ч

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Устойчивост на проникваща вода: клас 1 EN 343:2019 | |
| x | Устойчивост на проникваща водна пара : клас 1 EN 343:2019 | |
| x | Тест за дъждовна кула: x означава "не е тестван" | |

Препоръчителна максима време на носене
Температура на работната среда (°C) 25 20 15 10 5
Ограничено време на носене (минути) 60 75 100 240 неограничен

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket
дата на производство

Използване: Изделието е предназначено за използване, като дреха с висока степен на видимост. Само чиста и старателно изчистена дрехата предоставя необходимата защита. Замърсената дреха чистете според тази инструкция. Преди употреба проверете състоянието на дрехата: силно замърсена или повредена дрехата да не се използва. Носенето на инструкцията: Всички затваряне трябва да бъдат затворени, за да се осигури пълна защита.

Поддръжка:
Дрехата да се пере при температура 60°C нощо внимателно, съгласно инструкциите за синтетични тъкани, след изпиране сушете дрехата свободно окъчна при стайна температура, да не се избелва , да не се гладя, да не се чисти химически, да не се суши в барабана сушилня.
Внимание: Дрехата си запазва качествата максимално до 25 работни цикли на пране. След тези 25 работни цикла дрехата да се извади от употреба. Не опрайвате повредени дрехи. По никаква начин не променяйте и не модифицирайте izdelieto.

Складване:Складвайте на чисто и сухо място защитено от слънчева светлина. Включана дреха преди складване трябва да се изсуши. Не използвайте предпазните облекло по-дълго от 10 год., от датата на производство.

Планове: 100 % полиестер/TPU, 100 % полиестер. Употребата на облеклото може да причини раздразнения на кожата и алергични реакции при хора с чувствителна кожа, при такива случаи облеклото да не се ползва повече.

EC Сертификат за вида ръкавици е издаден от отозирания лице № 0161, ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производители: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

CZ INFORMACE PRO UŽIVATELE

Popis: Bunda se dvěma horizontálními retroreflexními pásy. Barva oranžová nebo žlutá. Velikosti XS - 5XL

Velikostní tabulka:
Označení velikosti: XS S M L
Výška, cm 158-170 170-176 176-182 182-188
Obvod hrudníku, cm 78-86 86-94 94-102 102-110

Označení velikosti: XS S M L
Výška, cm 188-194 188-194 188-194 194-198 194-198
Obvod hrudníku, cm 110-118 118-129 129-135 135-141 141-147

Vlastnosti a označení:
Třída oděvu 3 (Velikost M - 5XL) dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 značka shody s požadavky Kategorie II, zajišťující viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí převyšující 60 km/hod.
Třída oděvu 2 (Velikost XS - S) dle EN ISO 20471:2013+A1:2016 zajišťující viditelnost uživatele pohybujícího se ve dne i v noci na silnici s provozem vozidel rychlostí nepřevyšující 60 km/hod.

1 Vangendennentreinng: klasse 1 iht. EN 343:2019
1 Andabard: klasse 1 iht. EN 343:2019
x Regntættest: x betyder "ikke testet"

Maximální doporučená doba nošení oblečení
Teplota pracovního prostředí (°C) 25 20 15 10 5
Omezená doba nošení (minuty) 60 75 100 240 neomezené

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket
označení typu

datum výroby
Použití: Oděv je určen k nošení jako výstražný vysokoe viditelný oděv. Pouze čistý a řádně zapnutý oděv poskytuje náležitou ochranu. Znečištěný oděv čistěte dle tohoto návodu. Před použitím vždy proveďte stav oděvu: silně znečištěný nebo poškozený oděv nepoužívejte. Pokyny pro nošení: Všechny zipování musí být řádně uzavřeny, aby byla zajištěna plná ochrana.

Ošetřování: Skladujte na čistém a suchém místě chráněném před slunečním světlem. Vlhký oděv před skladováním vysušte. Doba skladování by neměla přesáhnout 10 let. Nepoužívejte oděv po dobu 10 let.
Planování: 100 % polyester/TPU, 100 % polyester. U velmi citlivých osob není vyčleněno podrobnější pokyny – v takovém případě oděv nepoužívejte.
Certifikát EU typu byl vydán notifikovanou osobou č. 0161, ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain. Prohlášení o shodě je uveřejněno na www.cerva.com/conformity.htm.

Yröbe: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

DE INFORMATION FÜR BENUTZER

Beschreibung: Jacke mit zwei waagerechten Retroreflexionsstreifen ausgestattet. Farbe orange oder gelb. Größen XS - 5XL

Größenkennzeichnung:	XS	S	M	L	
Höhe, cm	158-170	170-176	176-182	182-188	
Brustumfang, cm	78-86	86-94	94-102	102-110	

Höhe, cm 188-194 188-194 188-194 194-198 194-198
Brustumfang, cm 110-118 118-129 129-135 135-141 141-147

Eigenschaften und Kennzeichnung:
Bekleidungsklasse 3 (Größe M - 5XL) nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit von mehr als 60 km/h bewegenden Benutzer Sichtbarkeit

Bekleidungsklasse 2 (Größe XS - S) nach EN ISO 20471:2013+A1:2016 sichert dem, sich Tags oder Nachts auf Straßen mit Fahrzeugverkehr mit Geschwindigkeit über 60 km/h bewegenden Benutzer Sichtbarkeit

Niedrigstes Level Geschwindigkeit < 30km/h
Klasse 2 Mittleres Level Geschwindigkeit < 60km/h
Höchstes Level Geschwindigkeit > 60km/h

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Beständigkeit gegen Wasserdurchdringung: Klasse 1 nach EN 343:2019 | |
| 1 | Durchlässigkeit für Wasserdampf: Klasse 1 nach EN 343:2019 | |
| x | Regenturmtest: x bedeutet „nicht getestet“ | |

Empfohlenes Maximum Tragezeit
Arbeitsumgebungstemperatur (°C) 25 20 15 10 5
Eingeschränkte Tragezeit (Minuten) 60 75 100 240 unbegrenzt

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket
Typenbezeichnung

Herstellungsdatum
Anwendung: Die Bekleidung ist zum Tragen als sehr gut sichtbare Warnkleidung vorgesehen. Nur saubere und ordentlich geschlossene Bekleidung bietet gehörigen Schutz. Verschmutzte Bekleidung reinigen Sie laut dieser Anleitung. Vor Verwendung überprüfen Sie stets den Bekleidungszustand: verwenden Sie keine stark verschmutzte oder beschädigte Bekleidung. Das Tragen Anweisung: Alle Verschlüsse sollten ordnungsgemäß bieten vollen Schutz geschlossen werden.

Pflege:
Die Bekleidung waschen Sie bei Temperatur 60 °C unter Verwendung eines sehr schonenden für synthetische Materialien vorgesehenen Verfahrens. Spülung im Kaltwasser, kurzes Schleudern bei niedriger Drehzahl, nach Waschen lassen Sie frei aufgehängt bei Zimmertemperatur trocknen. Nicht bleichen, nicht im Trommel Trockner trocknen lassen, nicht bügeln, darf chemisch nicht gereinigt werden.
Hinweis: Die Bekleidung erhält deren Eigenschaften höchstens in 25 Waschzyklen. Nach 25 Waschzyklen ändern Sie die Bekleidung aus weiterer Verwendung aus. Die angeführte maximale Anzahl der Reinigungszyklen, ist nicht ein einziger mit der Lebensdauer vom Kleidungsstück zusammenhängender Faktor. Die Lebensdauer hängt auch von Verwendung, Lagerung usw. ab. Versuche nicht ein beschädigtes Kleidungsstück zu reparieren. Das Produkt in keiner Weise anpassen oder modifizieren.

Lagerung: Lagern Sie auf sauberem und trockenem, vor Sonnenstrahlung geschütztem Ort. Nasse Bekleidung lassen Sie vor der Lagerung austrocknen. Die Lagerdauer sollte 10 Jahre nicht überschreiten. Nach dieser Zeitdauer verwenden Sie die Bekleidung nicht mehr.

Material: 100 % Polyester/TPU, 100 % Polyester. Bei sehr empfindlichen Personen ist eine Hautreizung nicht ausgeschlossen - in einem solchen Fall die Bekleidung nicht weiter benutzen.

Hersteller: CERVA GROUP a.s., Průmyslová Die EU-Typ-Zertifizierung wurde von benannt: Stelle Nr. 0161, ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain ausgestellt. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

483, 252 61 Jeneč, Tschechische Republik

DK BRUGERVEJLEDNING

Beskrivelse: Hi-viz jakke, med to horisontale refleksstriper. Farver: orange eller gul. Størrelser: XS - 5XL

Brugsmål:
Højde, cm 158-170 170-176 176-182 182-188
Højde, cm 78-86 86-94 94-102 102-110

Størrelse: XS S M L
Højde, cm 188-194 188-194 188-194 194-198 194-198
Bryst, cm 110-118 118-129 129-135 135-141 141-147

Egenskaber og mærkning:
Klasse 3 (Størrelse M - 5XL) i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed overstiger 60 km/time
Klasse 2 (Størrelse XS - S) i reflekterende materiale iht. EN ISO 20471:2013+A1:2016 sikrer synlighed af brugeren, som bevæger sig om dagen eller om natten på vej, hvor køretøjets hastighed ikke overstiger 60 km/time

1 Mindste trafikshastighed < 30km / h
Intermediate trafikshastighed < 60km / h
Højeste trafikshastighed > 60km / h

1 Vangendennentreinng: klasse 1 iht. EN 343:2019
1 Andabard: klasse 1 iht. EN 343:2019
x Regntættest: x betyder "ikke testet"

Arbejdsfelt maksimum bæretid
Arbejdsmiljø temperatur (°C) 25 20 15 10 5
Begrænset bæretid (minutter) 60 75 100 240 ubegrænset

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket
artikel nummer

produktionsdato
Brug: Denne beklædning er designet som high-viz, advarselsbeklædning til professionelle brug. Der gøres kun fuld synlighed, hvis lejdet er rent. For at undgå skade på vaskemidlerne for rengøring. Tjek tykkelse tilstand for brug: anvend ikke svart forurenet eller delagt lej. Brugsanvisning: Alle lukninger skal være lukket korrekt for at give fuld beskyttelse.

Behandling:
Kan vaskes ved 60 °C skånevas, beregnet for syntetiske materialer, lad hængerørre ved stuetemperatur. Må ikke stryges eller renses.
Advarsel: Beklædningen mister sine egenskaber efter 25 vaske og bør ikke anvendes herefter. Prøv aldrig at reparere den delagte påklædning. Produktet må ikke ændres eller modificeres på en måde.
Opbevaring: Opbevaringen i rene og tørre omgivelser, uden direkte sollys. Opbevar ikke våd beklædning. Opbevaringsinden bør ikke overskride 10 år, herefter skal tojet ikke anvendes mere.

Material: 100 % polyester/TPU, 100 % polyester. Kan forårsage hudirritation hos personer med følsom hud. I så fald skal man holde op med at bruge beklædningen.
EU type certifikat er udstedt af bemyndiget organ nr. 0161, ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain. Overensstemmelseserklæring findes på www.cerva.com/conformity.htm.

Producent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tjekkiet

EE KASUTUSJUHEND

Kirjeldus: Kõrgnähtavusega jope millel on kaks horisontaalselt helkuriba. Värvid: oranž ja kollane. Saadaval suurustes: XS - 5XL

Pikkus, cm	XS	S	M	L	
Rind, cm	158-170	170-176	176-182	182-188	
	78-86	86-94	94-102	102-110	

Pikkus, cm 188-194 188-194 188-194 194-198 194-198
Rind, cm 110-118 118-129 129-135 135-141 141-147

Suurus:
Pikkus, cm 158-170 170-176 176-182 182-188
Rind, cm 78-86 86-94 94-102 102-110

Omased ja märgistus:
Kõrgnähtavuse elementide klass 3 (Suurus M - 5XL) vastavalt EN ISO 20471:2013+A1:2016 tagab, et liikuvad kasutajad on nähtavad, kui ta liigub teel, mis sõidukiiruse kiirus ületab 60 km/h
Kõrgnähtavuse elementide klass 2 (Suurus XS - S) vastavalt EN ISO 20471:2013+A1:2016 tagab ni päeval kui ka öösel kasutaja nähtavuse, kui ta liigub teel, mis sõidukiire kiirus ei ületa 60 km/h

1 Vangendennentreinng: klasse 1 vastavalt EN 343:2019
1 Andabard: klasse 1 vastavalt EN 343:2019
x Regntættest: x tähendab „pole testitud“

Arbeitsfeld maximum bæretid
Arbeitsmiljø temperatur (°C) 25 20 15 10 5
Begrænset bæretid (minutter) 60 75 100 240 ubegrænset

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket
artikel nummer

produktionsdato
Brug: Denne beklædning er designet som high-viz, advarselsbeklædning til professionelle brug. Der gøres kun fuld synlighed, hvis tojet er rent. For at undgå skade på vaskemidlerne for rengøring. Tjek tykkelse tilstand for brug: anvend ikke svart forurenet eller delagt lej. Brugsanvisning: Alle

INFORMAZIONI PER GLI UTILIZZATORI

Descrizione: Giacca è munita di due strisce orizzontali riflettenti. Colore arancione o giallo. Taglie XS - 5XL

XS	S	M	L	
Altezza, cm	158-170	170-176	176-182	182-188
Circonferenza del torace cm	78-86	86-94	94-102	102-110







XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Altezza, cm	188-194	188-194	188-194	194-198
Circonferenza del torace cm	110-118	118-129	129-135	135-141

Caratteristiche e marcature:

Classe di abbigliamento 3 (Taglie M - 5XL) ai sensi della norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 x Garantisce la visibilità dell'utente che si muove di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità superiore 60 km/ora

Classe di abbigliamento 2 (Taglie XS - S) ai sensi della norma x EN ISO 20471:2013+A1:2016 garantisce la visibilità dell'utente che si muove sia di giorno che di notte sulla strada con circolazione macchine a velocità non superiore 60 km/ora

Classe 1	Classe 2	Classe 3		
Classe 1	Classe 2	Classe 3	Velocità del traffico livello intermedio - 60km/h	
Classe 1	Classe 2	Classe 3	Velocità di traffico minimo livello - 30km/h	

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 Resistenza alla penetrazione d'acqua: classe 1 ai sensi della norma EN 343:2019 |  |
|  | 1 Permeabilità al vapore acqua classe 1 ai sensi della norma EN 343:2019 |  |
|  | x Test della torra della pioggia: x significa "non testato" |  |

Massimo consigliato tempo d'impiego

Temperatura dell'ambiente di lavoro (°C)	25	20	15	10	5
Tempo d'impiego limitato (minuti)	60	75	100	240	illimitati

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket

indicazione del modello

 data di produzione

Utilizzato: Questo capo di abbigliamento destinato ad essere indossato come indumento ad alta visibilità. Questo capo di abbigliamento fornisce una protezione adeguata solo se pulito e correttamente chiuso. Gli indumenti di lavoro devono essere puliti secondo le istruzioni del presente manuale. Prima dell'uso, verificare sempre le condizioni del capo: non indossare indumenti molto sporchi o danneggiati. Istruzioni per l'uso: tutte le chiusure devono essere chiuse correttamente per fornire una protezione completa.

Manutenzione: Lavare l'indumento a 60 °C con un procedimento molto delicato destinato ai materiali sintetici, sciogliere in acqua fredda, centrifugare brevemente a bassa velocità, dopo il lavaggio asciugare steso a temperatura ambiente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.
Avvertenze: l'indumento conserva le sue caratteristiche dopo un massimo di 25 cicli di lavaggio, successivamente non va più utilizzato. Il numero massimo di cicli di lavaggio non è l'unico fattore che influenza la durata del capo di abbigliamento, che dipende anche dall'uso, dallo stoccaggio, ecc. Ne pas tenter de réparer des vêtements qui seraient endommagés. Ne pas modifier le produit.
Stoccaggio: conservare in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce del sole. Asciugare l'indumento umido prima di stoccarlo. Il tempo di stoccaggio non deve superare i 10 anni. Non indossare l'indumento dopo tale periodo.
Materiale: 100% poliestere /TPU, 100 % poliestere. Può provocare l'irritazione cutanea alle persone sensibili, in tal caso non utilizzare più l'indumento.
Il certificato di tipo CE è stato rilasciato dall'organismo notificato n. 0161, ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain.
Atlıbıslas pazınjorınam pulıskıtos řadıa adres: www.cerva.com/conformity.htm.
Razotajci: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL GEBUIKSAANWIJZINGEN

Beschrijving: Hoge zichtbaarheid jasje en twee horizontale retroreflecterende banden. Kleuren: oranje, geel. Beschikbaar in: XS - 5XL

Maat tabel:

	XS	S	M	L
Hoogte, cm	158-170	170-176	176-182	182-188
Borst, cm	78-86	86-94	94-102	102-110

Maat:	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Hoogte, cm	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
Borst, cm	110-118	118-129	129-135	135-141	141-147

Eigenschappen en marking: Klasse 3 (Maat M - 5XL) van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016. Zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van meer dan 60 km/uur

Klasse 2 (Maat XS - S) van de Hoge zichtbaarheid kledingstuk volgens EN ISO 20471:2013+A1:2016. Zorgt voor zichtbaarheid van gebruikers overdag en 's nachts op een weg met autoverkeer met snelheden van maximaal 60 km/uur

Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3		
Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Minimale niveau verkeersnelheid < 30km/h	
Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Gemiddeld niveau verkeersnelheid < 60km/h	
Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Hoogste niveau verkeersnelheid < 60km/h	

Waarborging: Het materiaal behooudt zijn fysieke eigenschappen tot maximaal 25 wasbeurten. Daarna het artikel vervangen te worden. Levensduur is ook afhankelijk van opslag, gebruik etc. The lifetime is also partly depends on the use, maintenance and storage. Repareer beschadigde kleding niet. Het product niet wijzigen of aanpassen.

Dydis:	XS	S	M	L
Ugis, cm	158-170	170-176	176-182	182-188
Krutinė, cm	78-86	86-94	94-102	102-110

Dydis:	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Ugis, cm	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
Krutinė, cm	110-118	118-129	129-135	135-141	141-147

Savybės ir žymėjimas: Gero matomumo apraņas 3 klasė (Dydis M - 5XL) pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transporto priemonių 60 km/h greičiu

Gero matomumo apraņas 2 klasė (Dydis XS - S) pagal EN ISO 20471:2013+A1:2016 užtikrina matomumą asmeniui, judančiam dienos ar nakties metu kelių transportu ne didesniu kaip 60 km/h greičiu

Klasė 1	Klasė 2	Klasė 3		
Klasė 1	Klasė 2	Klasė 3	Mažiausias esimo greičio lygis < 30km/h	
Klasė 1	Klasė 2	Klasė 3	Vidutiniškai esimo greičio lygis < 60km/h	
Klasė 1	Klasė 2	Klasė 3	Didžiausias esimo greičio lygis < 60km/h	

1 Atpaŗumas vandeniui: 1 klasė: pagal EN 343:2019

1 Vandens garų pralaidumas: 1 klasė pagal EN 343:2019

1 Lietaus bokšto poliesteris: x reikškia „nepatikrinta“

Recommended maximum wearing time Darbo apskaitos temperatūra (°C)

25	20	15	10	5	
Ribota neįėjimo trukmė (minučių)	60	75	100	240	neribotas

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket

pagaminimo data

Naudojimas: Šis drabužis – gero matomumo įspėjamoji apranga, skirta profesionaliam naudojimui. Tik švarus drabužis gali užtikrinti tinkamą apsaugą. Drabužio valdymo instrukcijos pateikiamos žemiau. Patikrinkite drabužio būklę prieš dėvėjimą: nedėkite stipriai supuotus ar pažeistus aprangos. Naudojimo instrukcija: visus udėjimus turi būti tinkamai uždaryti, kad būtų užtikrinta visapusiška apsauga.

Priežiūra: Laikyti drabužius švarius, sausuos apginkioje, apsaugant nuo tiesioginio saulės spindulių. Nelaikykite drabužių šaldytuvuose, šaldytuvuose lakais turi neribyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Po galutinio lakų pabaigos drabužius nebedėvėkite.

Medžiaga: 100% poliesteris/TPU, 100 % poliesteris. Drabužius naudojimas gali sukelti odos dirginimą ir alergiją žmonėms, turintiems jautrią odą. Tokiu atveju drabužio neadauti toliau.

Dėmesio: Drabužis išlasko savo savybes iki 25 plovimo ciklų, tuomet nebedėvėkite jo. Didžiausias leistinas sklabimo ciklų kiekis nėra vienintelis faktorius, susijęs su drabužio tarnavimo laiku. Tarnavimo laikas taip pat priklauso nuo dėvėjimo, laikymo sąlygų ir t. t.

Nesąlykite sugadinti drabužius. Nedarykite kokių produkto pataišymų ar pakietimų. Naudokite švarius spindulius. Nelaikykite drabužių šaldytuvuose, šaldytuvuose lakais turi neribyti 10 metų nuo pagaminimo datos. Po galutinio lakų pabaigos drabužius nebedėvėkite.

Medžiaga: 100% poliesteris/TPU, 100 % poliesteris. Drabužius naudojimas gali sukelti odos dirginimą ir alergiją žmonėms, turintiems jautrią odą. Tokiu atveju drabužio neadauti toliau.

ES tipo pažymėjimą išdavė įgaliota įstaiga Nr. 0161 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain. Atitikties deklaracija paskelbiama svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamintojas: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos Respublika

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Apraksts: Augsta redzambis jaka un divām horizontālām atstarojošām lentiņm. Krāsas: oranža, dzeltena. Pieejamais izmēri: XS - 5XL

izmēru tabula:	XS	S	M	L
Augums, cm	158-170	170-176	176-182	182-188
Krūtis, cm	78-86	86-94	94-102	102-110

izmērs:	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Augums, cm	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
Krūtis, cm	110-118	118-129	129-135	135-141	141-147

1 Atpaŗumas vandeniui: 1 klasė: pagal EN 343:2019







1 Vandens garų pralaidumas: 1 klasė pagal EN 343:2019

Ipašības un marķējums:

Klase 3 (Izmērs M - 5XL), augstas redzambis apģērbs. x Saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums pārsniedz 60 km/h, redzamību dienā un naktī.

Klase 2 (Izmērs XS - S), augstas redzambis apģērbs. Saskaņā ar EN ISO 20471:2013+A1:2016 nodrošina lietotāja, kas pārvietojas pa tādu autoceļu, uz kura transportlīdzekļu satiksmes kustības ātrums nepārsniedz 60 km/h, redzamību dienā un naktī.

Klase 1	Klase 2	Klase 3		
Klase 1	Klase 2	Klase 3	Minimālais satiksmes ātrums <30km/h	
Klase 1	Klase 2	Klase 3	Viidējais satiksmes ātrums <60 km/h	
Klase 1	Klase 2	Klase 3	Augstākā līmeņa satiksmes ātrums >60 km/h	

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 Izturība pret ūdens piespēšanos: klasa 1 saskaņā ar EN 343:2019 |  |
|  | 1 ūdens vaiku caurlaidība: klasa 1 saskaņā ar EN 343:2019 |  |
|  | x Lietus torna pārbaude: x nozīmē "nav pārbaudīts" |  |

darbamais maksimālais līmenis nēsāšanas laiks

Temperatūra vai temperatūra (°C)	25	20	15	10	5
Ierobežotais nēsāšanas laiks (minūtes)	60	75	100	240	nerobežots

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket

produkta kods

 ražošanas datums

Lietošana: Šis apģērbs izgatavots kā augstas redzambis brīdinošs apģērbs profesionāliem lietotājam. Tikai tirs apģērbs spēj nodrošināt atbilstošu aizsardzību. Sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām, lai iztirtu netīru apģērbu. Pārbaudiet apģērbā stāvokli pirms lietošanas; nelietojiet jūli netīru vai bojātu apģērbu. Noduluma instrukcija. Lai nodrošinātu pilnu aizsardzību, visām slēdzienas ierīcēm jābūt pareizi aizvērtām.

Kopšana: Mazgāt 60°C saudzīgajā maģzāšanās režīmā, kas piemērots sintētiskiem materiāliem. Izvairīties no karstas saules starojuma. Nesatīrīt ar žāvētāju. Nežāvēt trūmulpieta žāvētājos. Neguldināt. Netīrīt ķīmiski.

Izmantošana: Apģērbs sagatavā savas Ipašības 25 maģzāšanās ciklūs, pēc tam pārtrauciet tālāku vaķāšanos. Maksimālais tīrīšanas cikls skaitis nav vienīgais faktors, kas saistīts ar apģērbā kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks atkarīgs arī no izmantošanas, glabāšanas, utt. Nelabojiet bojātu apģērbu. Produktu nekādā gadījumā nelabojiet, nemodificēiet. **Glabāšana:** Glabāt apģērbus tīros, sausos apstākļos prom no tiešas saules gaismas. Nelabābt mitru apģērbu. Glabāšanas laikam nevajadzētu pārsniegt 10 gadus no ražošanas datuma. Neizmantojiet apģērbu ilgāk kā 10 gadus pēc ražošanas datuma. **Materiāls:** 100% poliesters /TPU, 100 % poliesters. Apģērbā lietošana var izraisīt ādas kairinājumu un alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar ļoti jutīgu ādu, šādā gadījumā nelietojiet vairst apģērbu.

ES tipa sertifikātu izdevusi pilnvarotā iestāde Nr. 0161 ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain. Atlıbıslas pazınjorınam pulıskıtos řadıa adres: www.cerva.com/conformity.htm.

Razotajci: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

Klase 1 Minimālaisnāvā trafķkastīghāteher <30km / t

Klase 2 Melnolīgumēnāvā trafķkastīghāteher <60km / t

Klase 3 Hāteystrā trafķkastīghāteher >60km / t

1 Motstāndstādīghāteher pō gņemntrenging av vann: klasa 1 i.hht. EN 343:2019

1 Vandmāds gņemntrengelīghet: klasa 1 i.hht. EN 343:2019

x Regāntārtēst: x betyr "ķķke tetest" Les bruksanvisningen

Anbefalt maksimum bruktids

Arbejstemperatur (temperatur (°C)	25	20	15	10	5
Begrenset bruktids (minutter)	60	75	100	240	ubegrenset

03010542 KNOXFIELD PROFI HV reversible jacket

produktionsdato

Bruk: Plagget er beregnet på å brukes som et godt synlig signallapp. Kun et plagg som er rent og der glidelees er skikkelig dratt igjen, gir ordentlig beskyttelse. Et tilsusmet plagg gjøres rent i hht. denne bruksanvisningen. Sjekk alltid plaggets stand før det skal brukes: Ikke bruk et plagg som er kraftig tilsusmet eller i stykker. Bruk underveisning: Alle nedleggelsler må være ordentlig lukket for å gi full beskyttelse.

Behandling: Vask plagget ved en temperatur på 60 °C ved bruk av en svært skånsom prosedyre basert på syntetiske materialer. Plagget legges til bløtt i kaldvann, sentrifugeres kortvarig på lave omdreininger, og etter vask tørkes i romtemperatur, fritt opphengt. Får ikke blekes, får ikke trommeltekst, får ikke strykes, og kan ikke renses kjemisk.

NBI Plagget beholder sine egenskaper etter maksimalt 25 vaskesykluser. Etter 25 vaskesykluser kasserer du plagget. Det angitte maksimale antallet sykler for vasking er ikke den eneste faktoren som er knyttet til plaggets levetid. Hvor lenge plagget vil kunne brukes, vil i tillegg avhenge av hvordan det brukes, oppbevares osv. Forsøk ikke å reparere skadede klær. Foreta ingen endringer på og modifiser ikke produktet. **Oppbevaring:** Oppbevarer på et rent og tørt sted som er beskyttet mot sollys. Tørk et plagg som er vått før det oppbevares. Bor ikke oppbevares over et tidsrom på over 10 år. Bruk ikke plagget etter at tiden denne har gått. **Materiale:** 100 % polyester/TPU, 100 % polyester. Klærne kan forårsake hudirritasjon eller allergiske reaksjoner hos brukere som har svært følsom hud. I slike tilfeller skal klærne ikke lenger brukes. **EU-Typosertifikat** er utstedt av kontrollorgan nr. 0161, ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala 1, 03801 ALCOY (ALICANTE), Spain. Samsvarserklæringen er etter lag ut på nettstedet www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjekkia

PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Opis: Kurtka o wysokiej widoczności wyposażona w dwie poziome taśmy odzwiekające. Dostępna w kolorach: pomarańczowy lub żółty. Rozmiary XS - 5XL. Rozmiar: XS

Wzrost cm	158-170	170-176	176-182	182-188
Obwód klatki piersiowej cm	78-86	86-94	94-102	102-110

Rozmiar:	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Wzrost cm	188-194	188-194	188-194	194-198	194-198
Obwód klatki piersiowej cm	110-118	118-129	129-135	135-141	141-147

Wiāciwości i oznaczenie: Klasa odzieży ochronnej: 3 (Rozmiar M - 5XL) zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016

Klasa 2 Poziom pojedynczy, przedkroć > 60km/h

Klasa 3 Poziom najwyższy, przedkroć powyżej > 60km/h

1 Odporność na przenikanie wody: klasa 1 zgodnie z normą EN 343:2019

1 Permeability at the abur classa 1 EN 343:2019

x Test wiedzy deszczowej: x oznacza „nie testowane“

1 Klasa odzieży ochronnej: 2 (Rozmiar XS - S) zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016

Klasa 1 Poziom pojedynczy, przedkroć > 30km/h

Klasa 2 Poziom pojedynczy, przedkroć > 60km/h

Klasa 3 Poziom najwyższy, przedkroć powyżej > 60km/h

1 Odporność na przenikanie wody: klasa 1 zgodnie z normą EN 343:2019

1 Permeability at the abur classa 1 EN 343:2019

x Test wiedzy deszczowej: x oznacza „nie testowane“

1 Klasa odzieży ochronnej: 2 (Rozmiar XS - S) zgodnie z normą EN ISO 20471:2013+A1:2016

Klasa 1 Poziom pojedynczy, przedkroć > 30km/h

Klasa 2 Poziom pojedynczy, przedkroć > 60km/h

Klasa 3 Poziom najwyższy, przedkroć powyżej > 60km/h

1 Odporność na przenikanie wody: klasa 1 zgodnie z normą EN 343:2019