




## Hvor længe holder min hjelm?

Der findes tre konkrete faktorer, som påvirker hjelmens levetid:

1. Slag: Udsættes hjelmen for slag kan der komme revner i materialet, som ikke kan ses med det blotte øje. Er du i tvivl - udskift hjelmen.
2. Kemikalier: Udsættes hjelmen for kemikalier kan det svække hjelmens styrke. G3000, G2000 og G22 er lavet af ABS plast. Ser den normalt blanke overflade ætset eller mat ud, er det et tydeligt tegn på, at den er kemisk skadet. Er du i tvivl - udskift hjelmen.
3. Når Uvicater-skiven på hjelmen er helt hvid, har hjelmen været udsat for så meget UV-ståling, at det kan påvirke stabiliteten i hjelmen. Denne skade er ikke synlig. Tag ingen chancer - udskift hjelmen.



Udover disse tre konkrete faktorer anbefales det brugeren at udskifte hjelmen 2-5 år efter produktionsdatoen, afhængig af anvendelse og arbejdsmiljø.

På indersiden er hjelmen mærket med produktionsdato (år+måned). Eksemplet viser januar 2014.

## Vidste du at...

du kan vende hovedbåndet 180°, så det er muligt at bære G3000 omvendt. Har du behov for godt udsyn opad, kan det være en fordel at få skyggen væk. G3000 er testet og godkendt som sikkerhedshjelm, også når denne løsning anvendes.



## Tryk på hjelmen

En hjelm med påtrykt logo udtrykker professionalisme. Ved at bruge dine personlige værnemidler til profilering signalerer du også, at beskyttelse og sikkerhed er en prioritet og en kerneværdi i din virksomhed.

Kontakt din forhandler vedr. pris. Motivet som skal trykkes på hjelmen, skal ligge som en eps-fil.



## Oversigt - hjelmmodeller og visirer

Hjelmmodel	Stilleskrue Svedbånd i plast	Stilleskrue Svedbånd i skind	Pinlock - standard Svedbånd i plast	Pinlock - standard Svedbånd i skind	Visir	Hagerem
G3000	G3000NUV	G3000MUV	G3000CUV	G3000DUV	V1, V2, V4, V5	GH4/GH1
G3001	G3001NUV	G3001MUV	G3001CUV	G3001DUV		
G2000	G2000NUV	G2000MUV	G2000CUV	G2000DUV	V4	GH2
G2001	G2001NUV	G2001MUV	G2001CUV	G2001DUV		
G22			G22C	G22D	V1, V2, V4, V5	GH1
H700	H700N		H700C			
H701	H701N		H701C			GH7



**V1A** Stål  
**V1B** Polyamid  
**V1C** Rustfrit stål  
**V2A** Acetat  
**V2C** Polycarbonat  
**V4C** Rustfrit stål  
**V4D** Acetat  
**V4E** Polycarbonat DIN5  
**V4F** Polycarbonat  
**V4H** Polycarbonat



V43 V46

V4\* visir monteret i en V43 (V4\*) eller V46 (V4\* K) og fastgjort med linkarme V412 på hørevernets hjelmmontering eller hjelmmontering til visir P3EV/2.



G2000/G2001



G3000NOR31V5C

Hjelmkombinationer til skovbrug. Findes både med G22, G2000 og G3000.



H700/H701



G3001MUGU31V4KK

Hjelmkombination til beskyttelse mod kortslutningslysbuer. Findes med både G2001 og G3001 med gul, blå eller hvid hjelm.



3M a/s  
Personal Safety Division  
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S

Tlf.: 43 48 01 00  
Mail: 3Msikkerhed@mmm.com  
www.3Msikkerhed.dk

Genbrug venligst. Trykt i Sverige © 3M 2015.  
Alle rettigheder forbeholdes. FL65 196-1 DK 150918

3M Personal Safety Division

# 3M Sikkerhedshjelme

Produktguide til vores sortiment af sikkerhedshjelme og tilbehør.

# G3000 integreret beskyttelse.

G3000 hjelmen har en rigtig god komfort. Hovedbåndet sikrer at hjelmen sidder godt, den er let og meget velafbalanceret. Stilleskruen giver dig mulighed for nemt at tilpasse hovedbåndet, hver gang du tager hjelmen på. Desuden er der et bredt sortiment af høreværn, visirer og integrerede beskyttelsesbriller, som gør det muligt at sammensætte en komplet og fleksibel løsning til beskyttelse fra halsen og op.



Hovedbåndet kan vendes 180°. En fordel ved klatring og i små rum.



Findes i 9 farver.

3M Uvicator viser dig når hjelmen har været udsat for så meget UV-stråling, at den skal udskiftes.

God ventilation for øget komfort.

Plads til tryk af logo

Brug den mest synlige plads til at profilere virksomheden. På G3000 kan trykket placeres foran, bag på eller på siden.



Hjelmskal lavet af UV-stabiliseret ABS plast.

Kort skygge giver godt udsyn opad.

Integrerede beskyttelsesbriller

V6 integrerede beskyttelsesbriller fastmonteres til hovedbåndet i hjelmen og justeres trinløst i højde og dybde. Når brillerne ikke anvendes skubbes de op mellem hovedbåndet og hjelmskallen. Findes i tre linsefarver: klar, gul og grå.



Hagerem

Den nye forbedrede 3-punkts hagerem er længere end tidligere og har en syet kant i enderne, som holder spændet på plads.



Ventileret hovedbånd.

Alle 3M™ PELTOR™ høreværn passer til G3000 med P3E hjelmmontering.

Hjelmmontering til høreværn og visir



3M™ PELTOR™ har et bredt sortiment af høreværn med elektronik, både med kommunikationsradio og Bluetooth®



Den moderne 3M™ PELTOR™ X serie findes i 5 modeller som passer til forskelle støjniveauer. SNR 26-36 dB.



Den klassiske Optime serie giver dig en sikker beskyttelse SNR 26-34 dB.



H31 er udviklet specielt til anvendelse sammen med en hjelm. Den øverste del af koppen har en lav profil som giver mulighed for justering i højden.



P3E/2

+



V5

+



5F-11 Slagfast polycarbonat visir



5E-11 Polycarbonat visir med DIN 5



5B Netvisir i polyamid



5C-1 Netvisir i rustfrit stål



5J-1 Netvisir i ætset rustfrit stål

Visiret monteres nemt i V5 visirholderen som kan hjelmmonteres, enten med P3E holderen som høreværnet sidder i eller i hjelmmontering til visir P3E/2.