

SHOWA

DURACoil 346

Latexbelægning ovenpå DURACoil-for, der er forstærket med HPPE

[FUNKTIONER

- DURACoil-for med polyestervikling og multifilament, forstærket med HPPE
- EN 388:2016: Skærefasthed C
- Inderbeklædning med tæthed 13 gauge
- Unik, ergonomisk form fra SHOWA passer til den menneskelige hånds naturlige kurve
- Sømløs strik
- Åndbar åben håndryg

[FORDELE

- Forbedret snitmodstandsdygtighed takket være DURACoil specialfibre-viklingsteknologien
- SHOWA 346: maksimal komfort ved udførelse af delikate opgaver takket være de bløde og fleksible HPPE-egenskaber kombineret med viklingsteknologien med højt multifilament
- Høj grad af fleksibilitet og bevægelighed takket være avanceret grebsteknologi
- Sømløst strik forhindrer irritation
- Ergonomisk designet, så den følger håndens naturlige former, hvilket giver forbedret bevægelighed og langvarig brug
- En fleksibel og let handske, der giver effektiv beskyttelse mod skæreskader
- Omkostningseffektive handsker, der kan vaskes og genanvendes
- Universalsnithandske til en nominel pris

[INDUSTRI



Bygningsarbejde



Bricolagem



Glas



Produktion



Kommunale tjenesteydelser



Lagervirksomhed og distribution

[IDEELLE APPLIKATIONER

- Indretning
- Tagrender og afløbsrør
- Isolering
- Skruer og søm
- Håndtering af glas og vinduer
- Komponentføring
- Vask/rengøring
- Kvalitetsstyring



FORMATERIAL

- Teknisk garn
- HPPE
- Polyester

BELÆGNING

- Latex



STANDARDE

Cat. II



0598

EN 388:2016



2X42C



SHOWA

DURACoil 346



EMBALLAGE

- 10 Par pr. plastikpose
- 12 Plastikposer pr. æske
- 120 Par pr. æske



STØRRELSER

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



FARVE

- Grå



[DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I

SHOWA
DURACoil 546



FORMATERIALE
HPPE

BELÆGNING
Polyurethan

KATEGORI
Snitbeskyttelse

SHOWA
341



FORMATERIALE
Nylonstrik

BELÆGNING
Latex

KATEGORI
Til flere formål

SHOWA
341



FORMATERIALE
Nylonstrik

BELÆGNING
Latex

KATEGORI
Til flere formål

SHOWA
306



FORMATERIALE
Nylonstrik

BELÆGNING
Latex

KATEGORI
Til flere formål

[BRUGERVEJLEDNING

Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på et tørt og mørkt sted.

[ANSVARFRASKRIVELSE

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved