

SHOWA

S-TEX 581

Åndbar foam-nitril belægning i håndfladen over Hagane Coil®-for forstærket med Kevlar®

[FUNKTIONER

- 13 gauge udviklet Hagane Coil®-for med Kevlar®
- EN 407: 2004 Kontakt varme Niveau 2; kontakt temperatur op til 250°C (482°F) i 15 sekunder
- EN 388-snitbeskyttelse niveau E
- Præget, åndbar nitrilbelægning i håndfladen
- Ergonomisk designet håndform, der afspejler naturlige former
- Sømløst strik

[FORDELE

- Letvægtshandske med høj snitbeskyttelse
- Fremragende snitbeskyttelse takket være specialfibre
- Håndfladens prægede nitrilbelægning er olieafvisende, så greb og holdbarhed øges i let olierede omgivelser
- Foam-nitrilbelægning har et slidstyrkeniveau på 4 og udvidet brug
- Mikroporøs nitrilbelægning giver et uovertruffent greb, mens varm luft og fugt fra handskens inderside stadig kan slippe ud, så hænderne forbliver tørre
- Åndbar bagside af hånden for at reducere sved
- Designet til nem bevægelse og uafbrudt brug
- Sømløst strik forhindrer irritation

[INDUSTRI



Bilindustri



Bygningsarbejde



Glas



Mekanik



Metallurgi



Forsyningsvirksomhed



Lagervirksomhed og distribution

[IDEELLE APPLIKATIONER

- Autoreparationer og -vedligeholdelse
- Let montage af oliemættede arbejdsemner
- Maskiner og teknik
- Montering af glas og vinduer
- Håndtering af glas og vinduer
- Elinstallation
- Installation af fordelingssystem
- Indendørs installation
- Skruer og søm
- Stålmontør
- Stålfastgørelse
- Aftapning
- Montage af tørre og olierede dele



FORMATERIAL

- Kevlar
- Nylonstrik
- Polyester
- Sømløs strik

BELÆGNING

- Mikroporøs nitril



STANDARDE

Cat. II



0120

EN 388:2016



4X42E



SHOWA

S-TEX 581



EMBALLAGE

- 10 Par pr. plastikpose
- 12 Plastikposer pr. æske
- 120 Par pr. æske



STØRRELSER

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



FARVE

- Grå / sort



[DU VIL MÅSKE OGSÅ VÆRE INTERESSERET I]

SHOWA
4561



FORMATERIALE

Kevlar

BELÆGNING

Sponge nitrile

KATEGORI

Snitbeskyttelse

SHOWA
S-TEX KV3



FORMATERIALE

Aramid knit

BELÆGNING

Latex

KATEGORI

Snitbeskyttelse

[BRUGERVEJLEDNING]

Må ikke anvendes, hvor der er kemisk, elektrisk, termisk eller sammenfiltrings risici. Vask ved 40. Præstationsniveauerne i henhold til standard EN388 bevaret efter 3 vaske, underlagt variationer knyttet til faktiske brugsforhold. Ydeevnen gælder håndfladen. Opbevares på et tørt og mørkt sted.

[ANSVARSFRASKRIVELSE]

Alle beskrivelser, karakteristika, anvendelsesområder og billeder er anvendt med henblik på informative formål og udgør ikke en kontraktmæssig forpligtelse. Producenten forbeholder sig ret til at foretage enhver modifikation, der skønnes nødvendig.

Kom i kontakt

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved