

# DATABLAD-FDV

Model: WE6HO-A



Safety for life

Vandslukkere er velegnede til slukning af klasse A-brande: faste organiske materialer som træ, papir og tekstiler. Housegard Vandslukkere er lavet af kvalitetsstål. Ventilen er lavet af forkromet messing med et sort lakeret stålhåndtag. Ventilhals i rustfrit stål for høj korrosionsbestandighed.

Internt behandlet med europæisk kvalitetsbelægning. Brandslukkerens arbejdsområde er +5 °C / +60 °C.

## FUNKTION

Vand er et rent og miljøvenligt alternativ, det bedste valg der miljøvenlig slukning understreges.

## ANVENDELSESOMRÅDER

Offentlige miljøer: offentlige aktiviteter, hoteller, skoler, butikker, indkøbscentre, hvor miljøvenlig slukning er et krav.



## TEKNISKE DATA

|                      |               |                  |                    |
|----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Brandklasse:         | A             | Model:           | WE6HO-A            |
| Effektivitetsklasse: | 21A           | Sku:             | 600260             |
| Temperatur område:   | 5 °C / +60 °C | EAN:             | 7320896002609      |
| Slukkemiddel:        | Water         | EN3 Testrapport: | MPA 20180791/OX 58 |
| Mængde:              | 6 L           | MED cert:        | 18/CN/4424-1-Rev0  |
| Tømmningstid:        | 35 sek        | Certificering:   | EN3, CE, Wheelmark |
| Kastelængde:         | 4-6m          |                  |                    |
| Arbejdstryk:         | 12 Bar        |                  |                    |
| Arbejdstryk:         | 12 Bar        |                  |                    |
| Cylindermateriale:   | Stål          |                  |                    |
| Drivgas:             | Nitrogen      |                  |                    |
| Bruttovægt:          | 9.8           |                  |                    |
| Højde (mm):          | 552           |                  |                    |
| Bredde (mm):         | 162           |                  |                    |

**VIGTIG:** Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst: GPBM Nordic AS  
Telefon: +45 70 26 11 04

www.gpbmnordic.dk

GPBM Nordic